

HSK Standard

HSK-M / HSK-M-PVDF

PG

Materiál poniklovaná mosaz


RoHS
Vložka Polyamid/PVDF

Tvarové těsnění NBR / FPM

O-kroužek NBR / FPM

Krytí IP 68 – 10 bar / IP 69K
v uvedeném rozsahu sevření

Pracovní teplota -40 °C – 100 °C (PA)
-35 °C – 150 °C (PVDF)

Upozornění:
- Jiný těsnicí materiál např. Silikon na poptávku


| AG | \varnothing mm | GL mm | H mm | \varnothing mm | Obj. č HSK-M -40 °C – 100 °C | Obj. č HSK-M-PVDF -35 °C – 150 °C |
|---------|---------------------|----------|---------|---------------------|------------------------------------|---|
| PG 7 | 3 – 6,5 | 5 | 19 | 14 | 1.609.0700.01 | 1.699.0700.01 |
| PG 7 | 2 – 5 | 5 | 19 | 14 | 1.609.0700.15 | 1.699.0700.15 |
| PG 9 | 4 – 8 | 6 | 21 | 17 | 1.609.0900.01 | 1.699.0900.01 |
| PG 9 | 2 – 6 | 6 | 21 | 17 | 1.609.0900.15 | 1.699.0900.15 |
| PG 11 | 5 – 10 | 6 | 22 | 20 | 1.609.1100.01 | 1.699.1100.01 |
| PG 11 | 3 – 7 | 6 | 22 | 20 | 1.609.1100.15 | 1.699.1100.15 |
| PG 13,5 | 6 – 12 | 6,5 | 24 | 22 | 1.609.1300.01 | 1.699.1300.01 |
| PG 13,5 | 5 – 9 | 6,5 | 24 | 22 | 1.609.1300.15 | 1.699.1300.15 |
| PG 16 | 10 – 14 | 6,5 | 23 | 24 | 1.609.1600.01 | 1.699.1600.01 |
| PG 16 | 7 – 12 | 6,5 | 23 | 24 | 1.609.1600.15 | 1.699.1600.15 |
| PG 21 | 13 – 18 | 7 | 24 | 30 | 1.609.2100.01 | 1.699.2100.01 |
| PG 21 | 9 – 16 | 7 | 24 | 30 | 1.609.2100.15 | 1.699.2100.15 |
| PG 29 | 18 – 25 | 8 | 29 | 40 | 1.609.2900.01 | 1.699.2900.01 |
| PG 29 | 13 – 20 | 8 | 29 | 40 | 1.609.2900.15 | 1.699.2900.15 |
| PG 36 | 22 – 32 | 8 | 35 | 50 | 1.609.3600.01 | 1.699.3600.01 |
| PG 36 | 20 – 26 | 8 | 35 | 50 | 1.609.3600.15 | 1.699.3600.15 |
| PG 42 | 32 – 38 | 9 | 37 | 57 | 1.609.4200.01 | 1.699.4200.01 |
| PG 42 | 25 – 31 | 9 | 37 | 57 | 1.609.4200.15 | 1.699.4200.15 |
| PG 48 | 37 – 44 | 10 | 38 | 64 | 1.609.4800.01 | 1.699.4800.01 |
| PG 48 | 29 – 35 | 10 | 38 | 64 | 1.609.4800.15 | 1.699.4800.15 |

Vhodné příslušenství najdete od str. 73