

# HSK-EMC OCHRANNÉ VÝVODKY

**HSK-M-EMC / HSK-M-PVDF-EMC**


**Metr., Metr.-dlouhá**



<b>Materiál</b>	poniklovaná mosaz
<b>Vložka</b>	polyamid / PVDF
<b>Tvarové těsnění</b>	NBR / FKM
<b>O-kroužek</b>	NBR / FKM
<b>Krytí</b>	IP 68 – 10 bar / IP 69K
<b>Pracovní teplota</b>	-40 °C – 100 °C (PA) -35 °C – 150 °C (PVDF)



// Jiný těsnicí materiál např. silikon na poptávku  
// HSK-Mini EMC M 8 a M 10 naleznete na str. 56



AG	∅k mm	H mm	mm	GL mm	Obj. č. HSK-M-EMV -40 °C – 100 °C	Obj. č. HSK-M-PVDF-EMV -35 °C – 150 °C	GL mm	Obj. č. HSK-M-EMV dlouhá -40 °C – 100 °C
M 12 x 1,5	3–6,5	19	14	6,5	1.691.1200.50	1.698.1200.50	10	1.691.1200.30
M 12 x 1,5	2–5	19	14	6,5	1.691.1200.51	1.698.1200.51	10	1.691.1200.31
M 16 x 1,5	5–10	22	20	6	1.691.1600.50	1.698.1611.50	10	1.691.1600.30
M 16 x 1,5	3–7	22	20	6	1.691.1600.51	1.698.1611.51	10	1.691.1600.31
M 20 x 1,5	10–14	24	24	6	1.691.2000.50	1.698.2000.50	10	1.691.2000.30
M 20 x 1,5	7–12	24	24	6	1.691.2000.51	1.698.2000.51	10	1.691.2000.31
M 25 x 1,5	13–18	26	30	7	1.691.2500.50	1.698.2500.50	12	1.691.2500.30
M 25 x 1,5	9–16	26	30	7	1.691.2500.51	1.698.2500.51	12	1.691.2500.31
M 32 x 1,5	18–25	31	40	8	1.691.3200.50		12	1.691.3200.30
M 32 x 1,5	13–20	31	40	8	1.691.3200.51		12	1.691.3200.31
M 32 x 1,5	15–21	33	36	8	1.691.3200.52		12	1.691.3200.32
M 40 x 1,5	22–32	37	50	8	1.691.4000.50		15	1.691.4000.30
M 40 x 1,5	20–26	37	50	8	1.691.4000.51		15	1.691.4000.31
M 40 x 1,5	19–27	33	46	8	1.691.4000.52		15	1.691.4000.32
M 50 x 1,5	32–38	37	57	9	1.691.5000.50		15	1.691.5000.30
M 50 x 1,5	25–31	37	57	9	1.691.5000.51		15	1.691.5000.31
M 63 x 1,5	37–44	38	64 / 68	10	1.691.6300.50		15	1.691.6300.30
M 63 x 1,5	29–35	38	64 / 68	10	1.691.6300.51		15	1.691.6300.31

