

HSK-K-Ex-Active

NPT


Materiál	polyamid vyztužený skelným vláknem VO dle UL 94
Tvarové těsnění	NBR
O-kroužek	NBR
Krytí	IP 68 – 10 bar v uvedeném rozsahu sevření
Pracovní teplota	-20 °C – 85 °C
Barva	černá (RAL 9005)/ modrá-černá (RAL 5012)

// FKM a VMQ O-kroužky na vyžádání


RoHS


II 2G Ex eb IIC Gb
II TD Ex ta IIIC Da




Class I Div 2 Groups A, B, C, D
Class II Div 1 Groups E, F, G

Mezinárodní certifikáty najdete na str. 154 / 155 nebo na internetu: www.hummel.com.



v černém provedení



AG	∅k mm	∅ mm	H mm	GL mm	Obj. č. černá	Obj. č. modrá-černá
NPT 3/8"	4–8	19 / 22	22	15	1.292.3801.70	1.292.3802.70
NPT 3/8"	3–6	19 / 22	22	15	1.292.3801.71	1.292.3802.71
NPT 1/2"	6–12	24	27	13	1.292.1201.70	1.292.1202.70
NPT 1/2"	5–9	24	27	13	1.292.1201.71	1.292.1202.71
NPT 1/2" (16)	10–14	27	28	13	1.292.1216.70	1.292.1217.70
NPT 1/2" (16)	7–12	27	28	13	1.292.1216.71	1.292.1217.71
NPT 3/4"	13–18	33	31	14	1.292.3401.70	1.292.3402.70
NPT 3/4"	9–16	33	31	14	1.292.3401.71	1.292.3402.71
NPT 1"	18–25	42	39	19	1.292.1001.70	1.292.1002.70
NPT 1"	13–20	42	39	19	1.292.1001.71	1.292.1002.71
NPT 1 1/4"	18–25	42 / 46	39	16	1.292.5401.70	1.292.5402.70
NPT 1 1/4"	13–20	42 / 46	39	16	1.292.5401.71	1.292.5402.71
NPT 1 1/2"	22–32	53	48	20	1.292.6401.70	1.292.6402.70
NPT 1 1/2"	20–26	53	48	20	1.292.6401.71	1.292.6402.71