

# HSK-EX E OCHRANNÉ VÝVODKY

HSK-K-Multi-Ex-Active

Metr., NPT



Materiál	polyamid vyztužený skelným vláknem VO dle UL 94
Tvarové těsnění	elastomer
O-kroužek	NBR
Krytí	IP 68 – 10 bar v uvedeném rozsahu sevření
Pracovní teplota	-20°C – 85°C
Barva	černá (RAL 9005)/ modrá-černá (RAL 5012)

// FKM a VMQ O-kroužky na vyzádání  
 // Výrobky na obrázcích jsou vzorky – upřesnění a podrobnosti na vyzádání

**Montážní pokyny:** Průměr kabelu by neměl být menší než 20 % jmenovitého rozměru díry. Tolerance mezi kabelem a dírou nemá překročit 1 mm.


**ATEX** **RoHS**

**IECEx** II 2G Ex eb IIC Gb  
 II TD Ex ta IIIC Da

**SP** Class I Div 2 Groups A, B, C, D  
 Class II Div 1 Groups E, F, G

Mezinárodní certifikáty najdete na str. 154 / 155 nebo na internetu: [www.hummel.com](http://www.hummel.com).

**ULF1** v černém provedení



AG	mm	H mm	GL mm	Počet otvorů x d	Obj. č. černá	Obj. č. modrá-černá	Počet otvorů x d	Obj. č. černá dlouhá	Obj. č. modrá-černá dlouhá
M 16 x 1,5	19	22	8	4 x 1,4	1.581.1600.51	1.581.1600.52	2 x 3	1.581.1601.51	1.581.1601.52
M 20 x 1,5	24	27	9	6 x 3	1.581.2001.51	1.581.2001.52	2 x 5	1.581.2003.51	1.581.2003.52
M 25 x 1,5	33	31	11	4 x 6	1.581.2500.51	1.581.2500.52	3 x 7	1.581.2501.51	1.581.2501.52
M 32 x 1,5	42	39	11	6 x 6,5	1.581.3200.51	1.581.3200.52	4 x 9	1.581.3201.51	1.581.3201.52
M 40 x 1,5	53	48	13	7 x 9	1.581.4001.51	1.581.4001.52	2 x 15	1.581.4003.51	1.581.4003.52
M 50 x 1,5	60	49	13		1.581.5099.51	1.581.5099.52			
M 63 x 1,5	65/68	49	14	6 x 12	1.581.6301.51	1.581.6301.52	3 x 18	1.581.6302.51	1.581.6302.52
NPT 3/8"	19/22	22	15	4 x 1,4	1.581.3800.71	1.581.3800.72	2 x 3	1.581.3801.71	1.581.3801.72
NPT 1/2"	24	27	13	3 x 4	1.581.1202.71	1.581.1202.72	2 x 5	1.581.1203.71	1.581.1203.72
NPT 1/2" (16)	27	28	13	6 x 4	1.581.1220.71	1.581.1220.72	2 x 6	1.581.1221.71	1.581.1221.72
NPT 3/4"	33	31	14	4 x 6	1.581.3400.71	1.581.3400.72	3 x 7	1.581.3401.71	1.581.3401.72
NPT 1"	42	39	19	6 x 6,5	1.581.1000.71	1.581.1000.72	4 x 9	1.581.1001.71	1.581.1001.72
NPT 1 1/4"	42/46	39	16		1.581.5499.71	1.581.5499.72			
NPT 1 1/2"	53	48	20	5 x 9	1.581.6400.71	1.581.6400.72	7 x 9	1.581.6401.71	1.581.6401.72