


HSK-Ex-d Standardní kabelové vývodky

HSK-INOX-Ex-d / HSK-INOX-PVDF-Ex-d

Metr.


Mezinárodní certifikáty najdete na str. 176 nebo na internetu: www.hummel.com

Materiál	1.4404
Vložka	Polyamid/PVDF
Tvarové řešení	FPM/FPM
O-kroužek	FPM/FPM
Krytí	IP 68 – 10 bar / IP 69K v uvedeném rozsahu sevření
Pracovní teplota	- 60 °C – 105 °C (PA) - 20 °C – 130 °C (PVDF)


II 2G 1D Ex d IIC


AG	\varnothing mm	GL mm	H mm	\varnothing mm	Obj. č HSK-INOX-Ex-d -60 °C – 105 °C	Obj. č HSK-INOX-PVDF-Ex-d -20 °C – 130 °C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	16	19	14	1.632.1200.50	1.633.1200.50
M 12 x 1,5	2 – 5	16	19	14	1.632.1200.51	1.633.1200.51
M 16 x 1,5	5 – 10	16	22	20	1.632.1600.50	1.633.1600.50
M 16 x 1,5	3 – 7	16	22	20	1.632.1600.51	1.633.1600.51
M 20 x 1,5	10 – 14	16	25	24	1.632.2000.50	1.633.2000.50
M 20 x 1,5	7 – 12	16	25	24	1.632.2000.51	1.633.2000.51
M 25 x 1,5	13 – 18	16	26,5	30	1.632.2500.50	1.633.2500.50
M 25 x 1,5	9 – 16	16	26,5	30	1.632.2500.51	1.633.2500.51
M 32 x 1,5	18 – 25	16	32	40	1.632.3200.50	1.633.3200.50
M 32 x 1,5	14 – 20	16	32	40	1.632.3200.51	1.633.3200.51
M 40 x 1,5	22 – 32	16	38,5	50	1.632.4000.50	1.633.4000.50
M 40 x 1,5	20 – 26	16	38,5	50	1.632.4000.51	1.633.4000.51


➔ Odpovídající příslušenství najdete od str.73 a od str.143

HSK-INOX-Ex-d / HSK-INOX-PVDF-Ex-d

NPT


Mezinárodní certifikáty najdete na str. 176 nebo na internetu: www.hummel.com

Materiál	1.4404
Vložka	Polyamid/PVDF
Tvarové řešení	FPM/FPM
O-kroužek	FPM/FPM
Krytí	IP 68 – 10 bar / IP 69K v uvedeném rozsahu sevření
Pracovní teplota	- 60 °C – 105 °C (PA) - 20 °C – 130 °C (PVDF)


II 2G 1D Ex d IIC


AG	\varnothing mm	GL mm	H mm	\varnothing mm	Obj. č HSK-INOX-Ex-d -60 °C – 105 °C	Obj. č HSK-INOX-PVDF-Ex-d -20 °C – 130 °C
NPT 3/8"	5 – 10	16	22	20	1.632.3800.70	1.633.3800.70
NPT 3/8"	3 – 7	16	22	20	1.632.3800.71	1.633.3800.71
NPT 1/2"	10 – 14	20	25	24	1.632.1200.70	1.633.1200.70
NPT 1/2"	7 – 12	20	25	24	1.632.1200.71	1.633.1200.71
NPT 3/4"	13 – 18	20,5	26,5	30	1.632.3400.70	1.633.3400.70
NPT 3/4"	9 – 16	20,5	26,5	30	1.632.3400.71	1.633.3400.71

➔ Odpovídající příslušenství najdete od str.73 a od str.143