

Modular residual current device Type B, 24 V DC,LCD,
IDN 30 mA 1A, 0 2000 Hz



Verze		
Název značky produktu		SETRON
Řídicí proud		
druh napětí / k ovládní		DC
Pomocný obvod		
počet přepínacích kontaktů / pro pomocné kontakty		2
Funkce produktu		
funkce produktu / ukládání chyb		Ano
Připojení		
provedení elektrického připojení		Šroubovací přípojka
Mechanická konstrukce		
výška	mm	85
šířka	mm	36
hloubka	mm	64
Další informace		
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs		

Industry Mall (Online ordering system)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/5SV8111-4KK>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/5SV8111-4KK/all>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV8111-4KK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

Poslední změna:

18.8.2020