

HSK-K-Flaka-Ex-Active

Metr., NPT



Materiál	polyamid, zesíleno skelným vláknem
Tvarové těsnění	elastomer
O-kroužek	NBR
Krytí	IP 68 – 10 bar v uvedeném rozsahu sevření
Pracovní teplota	-20 °C – 85 °C
Barva	černá (RAL 9005) / modrá-černá (RAL 5012)




II 2G Ex eb IIC Gb
II 1D Ex ta IIIC Da

Class I Div 2 Groups A, B, C, D
Class II Div 1 Groups E, F, G

- // FKM a VMQ O-kroužky na vyžádání
- // Výrobky na obrázcích jsou vzorky – upřesnění a podrobnosti na vyžádání

Montážní pokyny: Pro spolehlivé sevření kabelů by jejich rozměrové parametry neměly vykazovat větší odchylky než 1 mm v podílném i příčném směru. Stejně požadavky se týkají i geometrických parametrů - kruhovitosti a rovnoběžnosti pláště.



AG	GL mm	H mm	Ø mm	Rozměry B x H mm	Obj. č. černá	Obj. č. modrá-černá	Rozměry B x H mm	Obj. č. černá	Obj. č. modrá-černá
M 20 x 1,5	9	28	27	12 x 7	1.582.2017.51	1.582.2017.52	14 x 6	1.582.2018.51	1.582.2018.52
M 25 x 1,5	11	31	33	14 x 6	1.582.2500.51	1.582.2500.52	14,5 x 7,2	1.582.2501.51	1.582.2501.52
M 32 x 1,5	11	39	42	22 x 8	1.582.3200.51	1.582.3200.52			
M 40 x 1,5	13	48	53	28,5 x 10	1.582.4000.51	1.582.4000.52	29 x 5,5	1.582.4001.51	1.582.4001.52
M 40 x 1,5	13	48	53	30,5 x 12	1.582.4002.51	1.582.4002.52	31 x 7,5	1.582.4003.51	1.582.4003.52
M 50 x 1,5	13	49	60	33,5 x 11,5	1.582.5000.51	1.582.5000.52			
NPT 1/2" (16)	13	28	27	12 x 7	1.582.1217.71	1.582.1217.72	14 x 6	1.582.1218.71	1.582.1218.72
NPT 3/4"	14	31	33	14 x 6	1.582.3400.71	1.582.3400.72			
NPT 1"	19	39	42	22 x 8	1.582.1000.71	1.582.1000.72			
NPT 1 1/4"	16	39	42/46	22 x 8	1.582.5400.71	1.582.5400.72			
NPT 1 1/2"	16	48	53	28,5 x 10	1.582.6400.71	1.582.6400.72	29 x 5,5	1.582.6401.71	1.582.6401.72
NPT 1 1/2"	20	48	53	30,5 x 12	1.582.6402.71	1.582.6402.72	31 x 7,5	1.582.6403.71	1.582.6403.72