

Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, TP kabel 4x2, osazený 2 RJ45 konektory, délka 3 m



označení vodiče	LI 02YSCH 4x2x0,15 PIMF GN FRNC
délka vedení	3 m
míra útlumu na délku	
<ul style="list-style-type: none"> • při 10 MHz / maximální • při 100 MHz / maximální 	0,086 dB/m 0,28 dB/m
počet elektrických žil	8
vnější průměr	
<ul style="list-style-type: none"> • vnitřního kabelu • izolace žíly 	0,5 mm 1 mm
materiál	
<ul style="list-style-type: none"> • izolace žíly 	polyethylen (PE)
barva	
<ul style="list-style-type: none"> • pláště kabelu 	zelená
rádius ohybu	
<ul style="list-style-type: none"> • při jednorázovém ohýbání / minimální přípustný • při opakovaném ohýbání / minimální přípustný 	31 mm 43,5 mm
okolní teplota	
<ul style="list-style-type: none"> • během provozu • během skladování 	-25 ... +80 °C -25 ... +80 °C

• během přepravy	-25 ... +80 °C
Druh krytí IP	IP20
doložení způsobilosti	
• schválení UL	Ano
Poslední změna:	12.10.2020