



PROFIBUS FC standardní kabel IS GP, bus cable dvou žilový, stíněný, speciální provedení pro rychlé sestavení, dodací množství max. 1000 m, minimální objednávkové množství 20 m prodáváno po metrech

označení vodiče	02YSY (ST) CY 1x2x0,64/2,55 BL KF40 FR
míra útlumu na délku	
<ul style="list-style-type: none"> <li>při 9,6 MHz / maximální</li> <li>při 38,4 MHz / maximální</li> <li>při 4 MHz / maximální</li> <li>při 16 MHz / maximální</li> </ul>	0,0025 dB/m 0,004 dB/m 0,022 dB/m 0,042 dB/m
vlnový odpor	
<ul style="list-style-type: none"> <li>při 9,6 kHz</li> <li>při 38,4 kHz</li> <li>při 3 MHz ... 20 MHz</li> </ul>	270 Ω 185 Ω 150 Ω
kapacita na délku / při 1 kHz	28,5 pF/m
počet elektrických žil	2
vnější průměr	
<ul style="list-style-type: none"> <li>vnitřního kabelu</li> <li>izolace žily</li> </ul>	0,64 mm 2,55 mm
materiál	
<ul style="list-style-type: none"> <li>izolace žily</li> <li>plášť kabelu</li> </ul>	polyethylen (PE) PVC
rádus ohybu	
<ul style="list-style-type: none"> <li>při jednorázovém ohýbání / minimální přípustný</li> <li>při opakovaném ohýbání / minimální přípustný</li> </ul>	37,5 mm 75 mm
okolní teplota	
<ul style="list-style-type: none"> <li>během provozu</li> <li>během skladování</li> <li>během přepravy</li> </ul>	-40 ... +75 °C -40 ... +75 °C -40 ... +75 °C
doložení způsobilosti	
<ul style="list-style-type: none"> <li>označení CE</li> <li>shoda s RoHS</li> </ul>	Ano Ano

Poslední změna:

18. 12. 2020