



Figure similar

délka vedení	2 m
počet elektrických žil	5
provedení elektrického připojení	M12-180
vnější průměr	
<ul style="list-style-type: none"> • vnitřního kabelu • izolace žíly 	0,7 mm 1,2 mm
materiál	
<ul style="list-style-type: none"> • pláště kabelu 	PUR
barva / pláště kabelu	černá
rádius ohybu	
<ul style="list-style-type: none"> • při jednorázovém ohýbání / minimální přípustný • při opakovaném ohýbání / minimální přípustný 	21 mm 42 mm
provedení násuvného kontaktu	M12-180
okolní teplota	
<ul style="list-style-type: none"> • během provozu • během skladování • během přepravy 	-15 ... +80 °C -25 ... +80 °C -25 ... +80 °C
Druh krytí IP	IP65 / 67
vlastnost produktu	
<ul style="list-style-type: none"> • nehalogenový • bez silikonu 	Ano Ano
doložení způsobilosti	
<ul style="list-style-type: none"> • shoda s RoHS 	Ano
internetový odkaz	
<ul style="list-style-type: none"> • na webovou stránku: Information and Download Center • na webovou stránku: Industry Online Support 	http://www.siemens.com/industry/infocenter https://support.industry.siemens.com

Poslední změna:

18. 12. 2020