



jistič 400V 6kA, 2pól., C, 63A, h=70mm

Verze	
Název značky produktu	SENTRON
Obecné technické údaje	
počet pólů	2
třída spouštěcí charakteristiky	C
mechanická životnost (počet spínacích cyklů) / typická hodnota	10 000
kategorie přepětí	III
stupeň znečištění	3
Napětí	
druh napětí / provozního napětí	AC
<ul style="list-style-type: none"> izolační napětí / u jednofázového provozu / u AC / jmenovitá hodnota 	440 V
<ul style="list-style-type: none"> izolační napětí / u vícefázového provozu / u AC / jmenovitá hodnota 	440 V
napájecí napětí / u jednofázového provozu / u AC / jmenovitá hodnota	230 V
Napájecí napětí	
napájecí napětí	
<ul style="list-style-type: none"> u AC / jmenovitá hodnota 	400 V
provozní napětí / u DC / jmenovitá hodnota / maximální	72 V
Spínací schopnost	
spínací schopnost proud	
<ul style="list-style-type: none"> u DC / podle IEC 60947-2 / jmenovitá hodnota 	15 kA
<ul style="list-style-type: none"> podle EN 60898 / jmenovitá hodnota 	6 kA
<ul style="list-style-type: none"> podle IEC 60947-2 / jmenovitá hodnota 	10 kA
Rozptýlení	
ztrátový výkon [W] / při jmenovité hodnotě proudu / u AC / za teplého provozního stavu / na každý pól	6 W
Elektřina	
provozní proud	
<ul style="list-style-type: none"> při 35 °C / jmenovitá hodnota 	63 A
<ul style="list-style-type: none"> při 40 °C / jmenovitá hodnota 	59,16 A
<ul style="list-style-type: none"> při 45 °C / jmenovitá hodnota 	57,14 A
<ul style="list-style-type: none"> při 50 °C / jmenovitá hodnota 	55,06 A
<ul style="list-style-type: none"> při 55 °C / jmenovitá hodnota 	52,92 A
<ul style="list-style-type: none"> u AC / jmenovitá hodnota 	63 A
Podrobnosti o produktu	
součást produktu / společně zapínající neutrální vodič	Ne

výbava produktu / ochrana proti dotyku	Ano
součást produktu	
<ul style="list-style-type: none"> • kombinovaná svorka nahoře • kombinovaná svorka dole 	Ano Ano
vlastnost produktu	
<ul style="list-style-type: none"> • vlastnosti pro páčkové výkonové spínače podle EN 60204-1 • nehalogenový • plombovatelný • bez silikonu 	Ano Ano Ano Ano
rozšíření produktu / lze namontovat / přídatná zařízení	Ano
Zkrat	
zkratová vypínací schopnost (Icn)	
<ul style="list-style-type: none"> • u AC / podle UL 1077 a CSA C22.2 č. 235 	5 kA
Připojení	
připojitelný průřez vodiče / jednokabelový	
<ul style="list-style-type: none"> • minimální • maximální 	0,75 mm ² 35 mm ²
připojitelný průřez vodiče / vícedrátový	
<ul style="list-style-type: none"> • minimální • maximální 	0,75 mm ² 35 mm ²
připojitelný průřez vodiče / s jemnými drátky / s koncovým zpracováním žil	
<ul style="list-style-type: none"> • minimální • maximální 	0,75 mm ² 25 mm ²
číslo AWG / jako kódovaný připojitelný průřez vodiče	
<ul style="list-style-type: none"> • minimální • maximální 	18 4
utahovací moment [lbf·in] / u šroubových svorek	
<ul style="list-style-type: none"> • minimální • maximální 	22 lbf·in 31 lbf·in
utahovací moment	
<ul style="list-style-type: none"> • u šroubových svorek / minimální • u šroubové svorky / maximální 	2,5 N·m 3,5 N·m
Mechanická konstrukce	
výška	90 mm
šířka	36 mm
hloubka	76 mm
montážní hloubka	70 mm
počet jednotek dělení na šířku	2
způsob upevnění	rychloupevňovací systém
Montážní poloha	libovolně
hmotnost netto	340 g
Podmínky prostředí	
vliv teploty okolního prostředí	max. 95% do 55°C, max. 55% do 70°C, max. 35% do 75°C
norma	IEC / EN 60898-1, IEC / EN 60947-2 / UL1077
únavová pevnost / podle IEC 60068-2-6	±1mm při 5 až 25Hz; 50m/s ² při 25 až 150Hz
okolní teplota / během provozu	
<ul style="list-style-type: none"> • minimální • maximální 	-25 °C 55 °C
okolní teplota / během skladování	
<ul style="list-style-type: none"> • minimální • maximální 	-40 °C 75 °C
počet testovacích cyklů / pro zkoušku vlivů prostředí / podle IEC 60068-2-30	6
Certifikáty	
referenční značka	
<ul style="list-style-type: none"> • podle DIN EN 61346-2 • podle IEC 81346-2:2009 	F F
General Product Approval	



[Miscellaneous](#)

[KC](#)

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
--------------------------	-----	---------------------------	-------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)



Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Miscellaneous](#)

Další informace

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SY6263-7>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/5SY6263-7>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SY6263-7

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



