



MINIZED, zátěžový odpojovač s pojistkou, D02, 3pól., jmenovitý proud: 50 A, jmenovité napětí AC: 400 V

Obecné technické údaje	
počet pólů	3
Napětí	
rázová pevnost / jmenovitá hodnota	6 kV
Napájecí napětí	
provozní napětí / u AC / jmenovitá hodnota	400 V
Rozptýlení	
ztrátový výkon [W] / při jmenovité hodnotě proudu / u AC / za teplého provozního stavu / na každý pól	4,7 W
Elektřina	
provozní proud / u AC / jmenovitá hodnota	50 A
Podrobnosti o produktu	
vlastnost produktu / plombovatelný	Ano
Připojení	
utahovací moment	
<ul style="list-style-type: none"> • u šroubových svorek / minimální • u šroubové svorky / maximální 	2,5 N·m 3 N·m
Mechanická konstrukce	
výška	70 mm
šířka	81 mm
hloubka	90 mm
hmotnost netto	426 g

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates

[Confirmation](#)



[UK Declaration of Conformity](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

other

[Miscellaneous](#)

Další informace

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SG7133-8BA50>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/5SG7133-8BA50>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SG7133-8BA50

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





