

Napájecí propojovací kabel M12-180/M12-180 pro napájení jednotky ET200 apod, kabel s M12 konektorem a M12 zásuvkou, L-kódovaný, 4 pólový, 5 m



délka vedení	5 m
počet elektrických žil	4
provedení elektrického připojení	M12-180
vnější průměr	
• vnitřního kabelu	1,6 mm
• izolace žily	2,3 mm
materiál	
• pláště kabelu	PVC
barva / pláště kabelu	černá
rádius ohybu	
• při jednorázovém ohýbání / minimální přípustný	31 mm
• při opakovaném ohýbání / minimální přípustný	62 mm
počet cyklů ohybu	2000000
provedení násuvného kontaktu	M12-180
okolní teplota	
• během provozu	-20 ... +90 °C
• během skladování	-30 ... +90 °C
• během přepravy	-30 ... +90 °C
Druh krytí IP	IP65 / 67
vlastnost produktu	
• nehalogenový	Ne
• bez silikonu	Ano
doložení způsobilosti	
• shoda s RoHS	Ano
internetový odkaz	
• na webovou stránku: Information and Download Center	<a href="http://www.siemens.com/industry/infocenter">http://www.siemens.com/industry/infocenter</a>
• na webovou stránku: Industry Online Support	<a href="https://support.industry.siemens.com">https://support.industry.siemens.com</a>

### Poslední změna:

16.12.2020 