



pomocný stykač, 53E, DIN EN 50011, 5 NO + 3 NC, šroubová svorka DC ovládání DC 60V

označení produktu
označení typu produktu
konstrukční velikost stykače
referenční značka podle IEC 81346-2:2009
Směrnice RoHS (datum)
 okolní teplota během provozu
druh napětí řídicího napětí
řídicí napětí u DC

- jmenovitá hodnota

počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty

- spínající se zpožděním
- s fázově zpožděným spínáním
- s překrývajícím se spínáním

počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty

- spínající se zpožděním
- s předbíhajícím spínáním
- s překrývajícím se spínáním

počet přepínacích kontaktů pro pomocné kontakty
ukazatel a poznávací písmeno pro spínací členy
provozní proud u AC-15

- při 230 V jmenovitá hodnota
- při 400 V jmenovitá hodnota

způsob upevnění

výška
šířka
hloubka
 provedení elektrického připojení pro pomocný a řídicí proudový okruh

pomocný stykač
 3TH4
 0
 K
 03/01/2017
 -25 ... +55 °C
 DC

 60 V
 3
 0
 0
 0
 0
 5
 0
 0
 0
 0
 0
 53 E

 10 A
 6 A
 upevnění pomocí šroubů a upevnění zaklapnutím na montážní liště 35 mm podle DIN EN 50022
 78 mm
 45 mm
 135 mm
 Šroubovací přípojka

Parametry související s bezpečností

hodnota B10 při vysoké míře vyžádání podle SN 31920
 T1 hodnota pro Proof-Test intervalu nebo doby použití podle IEC 61508
stupeň krytí IP na přední straně podle IEC 60529

1 000 000; při 0,3 x Ie
 20 a
 IP00

Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3TH4253-0BE4>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH4253-0BE4>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3TH4253-0BE4>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH4253-0BE4&lang=en

Charakteristiky: Spouštění chování, I²t, vpřed proud

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4253-0BE4/char>

Více charakteristik (např. Elektrický život, Spínací frekvence)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH4253-0BE4&objecttype=14&gridview=view1>

Poslední změna:

23.12.2020 