



svorka pro připojení vodičů s kruhovým průřezem TA2.5 6 x 1,5...35 mm² pro 6 kabelů 3 kusy příslušenství pro: 3VA10/11

Verze	
Název značky produktu	SETRON
označení produktu	příslušenství
provedení produktu	svorka pro připojení vodičů s kruhovým průřezem 6 kabelů 3 ks
příslušenství	svorka pro připojení vodičů s kruhovým průřezem
Obecné technické údaje	
označení / připojovací svorky	TA2.5
provedení elektrické přípojky / se svorkou pro připojení pomocného vodiče	Ne
Připojení podle IEC	
připojitelný průřez vodiče	
<ul style="list-style-type: none"> pro měděné kabely / vícedrátový / minimální pro měděné kabely / vícedrátový / maximální 	1,5 mm ² 35 mm ²
délka odizolování	12 / 24 / 39,5 mm
utahovací moment / při použití měděných kabelů	
<ul style="list-style-type: none"> jednodrátový vícedrátový s jemnými drátky 	1,5 mm ² : 2,8 Nm, 2,5 - 10 mm ² : 6,2 Nm 16 mm ² : 7 Nm 1,5 mm ² : 2,8 Nm 2,5 - 10 mm ² : 6,2 Nm 16 - 35 mm ² : 7 Nm 1,5 mm ² : 2,8 Nm, 2,5 - 10 mm ² : 6,2 Nm 16 - 25 mm ² : 7 Nm
Připojení podle UL	
přípustná teplota / připojitelného vodiče / podle UL 486A-486B	75 °C
délka odizolování	0.47 / 0.9 / 1.55 in
připojitelný průřez vodiče	
<ul style="list-style-type: none"> pro měděné kabely / jednodrátový / minimální pro měděné kabely / jednodrátový / maximální pro měděné kabely / vícedrátový / minimální pro měděné kabely / vícedrátový / maximální pro měděné kabely / s jemnými drátky / minimální pro měděné kabely / s jemnými drátky / maximální pro měděné kabely / s jemnými drátky / s koncovým zpracováním žil / minimální pro měděné kabely / s jemnými drátky / s koncovým zpracováním žil / maximální pro hliníkové kabely / jednodrátový / minimální pro hliníkové kabely / jednodrátový / maximální pro hliníkové kabely / vícedrátový / minimální pro hliníkové kabely / vícedrátový / maximální 	14 AWG 10 AWG 14 AWG 2 AWG 14 AWG 2 AWG 1,5 25 12 AWG 10 AWG 12 AWG 2 AWG
utahovací moment / při použití měděných kabelů	
<ul style="list-style-type: none"> jednodrátový vícedrátový s jemnými drátky 	14 - 10 AWG: 55 lb-in 14 - 8 AWG: 55 lb-in, 6 - 2 AWG: 62 lb-in 14 - 8 AWG: 55 lb-in, 6 - 2 AWG: 62 lb-in
Certifikáty	

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	-----	---------------------------	-------------------

[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other	Environment	
-------------------	-------	-------------	--



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Další informace

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9113-0JF60>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/3VA9113-0JF60>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9113-0JF60

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



