



displej DSP800 příslušenství pro: 1 až 8 ks jističe 3VA2

Verze	
Název značky produktu	SETRON
označení produktu	displej DSP800
příslušenství	komunikace a funkce měření
Obecné technické údaje	
způsobilost k použití	Montáž do stacionárních spínacích zařízení uvnitř uzavřených prostor.
Montážní poloha	svisle
stupeň znečištění	3
kategorie přepětí	I
třída ochrany provozního prostředí	III podle IEC61558
Druh krytí IP	IP65 (čelní) podle IEC60529
Napětí	
Jmenovité řídicí napájecí napětí $U_s$ při DC / maximálně	24 V
Mechanická konstrukce	
počet rozhraní / podle Fast Ethernet	1
provedení elektrické přípojky / rozhraní Fast Ethernet	RJ45
provedení kabelu / připojitelného / kroucená dvoulinka	Ano
protokol / na rozhraní Ethernet / je podporován	Modbus TCP
přenosová rychlost / 2 / u Ethernet	100 Mbit/s
počet aktivních spojení / na rozhraní Ethernet	8
funkce produktu	
<ul style="list-style-type: none"> <li>na rozhraní Ethernet / Auto-MDI(X)</li> </ul>	Ano
<ul style="list-style-type: none"> <li>na rozhraní Ethernet / sériová brána</li> </ul>	Ano
ztrátový výkon [V·A] / jmenovitá hodnota	2,2 VA
řídicí napětí / u DC / jmenovitá hodnota / maximální	24 V
přijatý proud / maximální	0,09 A
výška	96 mm
šířka	96 mm
hloubka	56 mm
hmotnost netto	190 g
provedení elektrického připojení	snímatelné/zásuvné
provedení elektrické přípojky / na vstupech pro napájecí napětí	šroubová svorka
připojitelný průřez vodiče / jednokabelový	
<ul style="list-style-type: none"> <li>minimální</li> </ul>	0,5 mm <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>maximální</li> </ul>	2,5 mm <sup>2</sup>
připojitelný průřez vodiče / s jemnými drátky / s koncovým zpracováním žil	
<ul style="list-style-type: none"> <li>minimální</li> </ul>	0,5 mm <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>maximální</li> </ul>	1,5 mm <sup>2</sup>
typ připojitelných průřezů vodičů / na digitálních vstupech / u kabelů AWG / jednodrátové	2x 20 bis 14

okolní teplota / během provozu	
• minimální	-10 °C
• maximální	55 °C
okolní teplota / během přepravy	
• minimální	-25 °C
• maximální	70 °C
<b>okolní teplota / během skladování</b>	
• minimální	-25 °C
• maximální	70 °C
okolní teplota / během skladování	
• minimální	-25 °C
• maximální	70 °C

#### Certifikáty

General Product Approval	EMV	Test Certificates
--------------------------	-----	-------------------



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)



#### Environment

[Environmental Confirmations](#)

#### Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9987-0TD10>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/3VA9987-0TD10>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9987-0TD10](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9987-0TD10)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



