

SIMATIC RF200 čtečka RF210R rozhraní IO-Link V1.1, IP67, -25 až +70 °C, M18x 83 mm, s integrovanou anténou 32 Byte IO, 230 Kbps



způsobilost k použití

ISO 15693, transpondér (MDS Dxxx), pro připojení k jednotce IO-Link Master V1.1

elektrické údaje

provedení elektrického připojení	M12, 4pól.
materiál	mosaz, poniklovaná / PBT
barva	stříbrná / pastelová tyrkysová
utahovací moment / šroubu pro upevnění provozního prostředku / maximální	20 N·m
napájecí napětí / u DC <ul style="list-style-type: none"> • nominální hodnota • 	24 V 20,4 ... 28,8 V
okolní teplota <ul style="list-style-type: none"> • během provozu • během skladování • během přepravy 	-20 ... +70 °C -25 ... +80 °C -25 ... +80 °C
Druh krytí IP	IP67
rázová pevnost	EN 60721-3-7 třída 7M2
rázové zrychlení	500 m/s ²

konstrukce, rozměry a hmotnost

výška	83 mm
průměr	18 mm
hmotnost netto	0,065 kg
způsob upevnění	2 matice M18 x 1 (součást dodávky)
délka vedení / mezi Master a IO-Link Device / maximální	20 m
provedení indikátoru	3barevná LED
vlastnost produktu / bez silikonu	Ano
doložení způsobilosti	radiová komunikace podle směrnic R&TTE norem EN300 330 a EN 301489, FCC, cULus
doložení způsobilosti / IECEx	Ne
MTBF	505 a
internetový odkaz / na webovou stránku: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

Aprobace / Certifikáty

General Product Approval	EMV	Radio Equipment Type Approval Certificate
--------------------------	-----	---



[KC](#)

[other radio approvals](#)

