

SITOP BAT1600/Battery module/24V/3.2AH

SITOP BAT1600 24 V DC 3.2 Ah Pb battery module with maintenance-free closed lead-acid battery for SITOP UPS1600



elektrické údaje	
špičkový proud	60 A
nabíjecí proud maximální	0,8 A
výstupní napětí u DC nominální hodnota	24 V
komunikační funkce	Ano
provedení ochrany proti zkratu	25A / 32V maxi plochá pojistka
provedení indikátoru pro normální provoz	tříbarevná: zelená = vyrovnávací paměť připravena; žlutá = vyrovnávací paměť v ohrožení; červená = vyrovnávací paměť není možná.
třída ochrany provozního prostředí	třída III
Druh krytí IP	IP20
doložení způsobilosti	
• označení CE	Ano
• schválení UL	Ano
• schválení CSA	Ano
doložení způsobilosti	
• ATEX	Ne
environmentální prohlášení o produktu	Ano
potenciál globálního oteplování [CO2 eq]	
• celkem	14,8 kg
• během výroby	9,5 kg
• během provozu	3,7 kg
• po skončení doby životnosti	0,57 kg
okolní podmínka	Při skladování, montáži a provozu olovených akumulátorů je nutné dodržet příslušná ustanovení DIN/VDE nebo národní předpisy (např. VDE 0510 část 2/EN 50272-2). Je nutné zajistit dostatečné větrání a odvětrání místa umístění baterie. Možné zápalné zdroje musí být v minimální vzdálenosti 50 cm.
poznámka	kromě skladovací a provozní teploty mají na možnou dobu použití rozhodující vliv další faktory jako například doba skladování a doba nabití během skladování. Akumulátory by proto měly být skladovány co nejkratší dobu, vždy nabitě na maximum a v rozsahu 0 až +20 °C.
provedení elektrického připojení	Šroubovací přípojka
šířka × výška × hloubka krytu	89 × 156 × 169 mm
montážní šířka × montážní výška	89 × 256 mm
vzdálenost, která se musí dodržet	
• nahoře	50 mm
• dole	50 mm
• vlevo	0 mm
• vpravo	0 mm
způsob upevnění	k navaknutí na normovanou profilovou lištu EN 60715 35×15 nebo nástěnná montáž s příslušenstvím sada pro nástěnnou montáž 6EP4990-0MK00-0XU0
• montáž na montážní lištu TH35	Ano
• montáž na stěnu	Ano
hmotnost netto	3,8 kg

součást produktu součástí rozsahu dodávky	2x Maxi pojistka 25 A/32 V
mechanické příslušenství	BAT1600 sada pro nástěnnou montáž 6EP4990-0MK00-0XU0
dodatečné informace	
ostatní pokyny	technické údaje platí při jmenovitých hodnotách vstupního napětí a teplotě okolního prostředí +25 °C (pokud není uvedeno jinak)

Klasifikace		
	Verze	Klasifikace
eClass	12	27-05-04-03
eClass	9.1	27-05-04-03
eClass	9	27-05-04-03
eClass	8	27-05-04-03
eClass	7.1	27-05-04-03
eClass	6	27-05-04-90
ETIM	9	EC000356
ETIM	8	EC000356
ETIM	7	EC000356

Aprobace Certifikáty
General Product Approval



[Manufacturer Declaration](#)



Dangerous Good | **Environment**

[Transport Information](#)



Poslední změna:

12.03.2024