

popis produktu

koaxiální kabel

SIMATIC RF600 connecting cable for antenna L10; damping 2 DB; pre-assembled; IP65; PE, CMR/MPR, length 10 m.



vhodné k použití	napájecí kabel pro připojení UHF antény ke čtečce RF600
označení vodiče	LMR-300
délka vedení	10 m
<b>elektrické údaje</b>	
počet elektrických přípojek	2
provedení elektrického připojení	R-TNC (zásuvka, přímá) / R-TNC (zásuvka, přímá)
provozní napětí / maximální	2000 V
provedení stínění	pletené stínění z pocínovaných měděných drátů
materiál	
• pláště kabelu	PE
barva	
• pláště kabelu	černá
rádius ohybu	
• při jednorázovém ohýbání / minimální přípustný	22,2 mm
• při opakovaném ohýbání / minimální přípustný	76,2 mm
okolní teplota	
• během provozu	-40 ... +85 °C
• během skladování	-70 ... +85 °C
• během přepravy	-40 ... +85 °C
vlastnost produktu	
• nehalogenový	Ne
referenční značka	
• podle IEC 81346-2:2009	WG
• podle IEC 81346-2:2019	WGB
internetový odkaz / na webovou stránku: Industry Online Support	<a href="https://support.industry.siemens.com">https://support.industry.siemens.com</a>

### Aprobace / Certifikáty

General Product Approval

EMV

Environment



EG-Konf.



CCC



UL

[KC](#)

[Confirmation](#)

Poslední změna:

12.03.2024