

Siemens
EcoTech



SITOP PSU4200/3AC/24VDC/10A

SITOP PSU4200 3AC 24 V/10 A stabilized power supply PSU4200 input: 400/500 V AC output: 24 V DC/ 10 A



vstup	
forma elektrické sítě	3fáz. AC
širokorozsahový vstup	Ano
Provozní podmínka přemostění výpadku sítě	při $U_e = 400/500$ V
hodnota I_{2t} maximální	0,9 A ² ·s
Provedení zajištění v přívodu do sítě	třípólový přidružený jistič od 3 A charakteristika C do 16 A charakteristika C nebo výkonový jistič 3RV2011-1EA10 (nastavení 3 A) nebo 3RV2711-1ED10 (UL 489)
výstup	
výstupní napětí u DC nominální hodnota	24 V
výstupní napětí je nastavitelné	Ano; přes potenciometr
provedení indikátoru pro normální provoz	LED zelená pro 24 V O.K.
druh signálu na výstupu	signální kontakt (zatížitelnost signálu: 5 mA) pro DC o.k.
Chování výstupního napětí při zapnutí	žádné překmitnutí U_a (soft start)
doba zpoždění odezvy maximální	1,5 s
doba nárůstu napětí výstupního napětí typická hodnota	210 ms
výstupní proud	
• jmenovitý rozsah	0 ... 10 A; +60 ... +70 °C: snížení výkonu 3%/K
paralelní zapojení provozních prostředků	Ano
Stupeň účinnosti	
stupeň účinnosti [%]	90 %
ochrana a sledování	
provedení ochrany proti přepětí	< 32 V
vlastnosti výstupu odolnost proti zkratu	Ano
provedení ochrany proti zkratu	konstantní proudová charakteristika
bezpečnost	
oddělení potenciálů mezi vstupem a výstupem	Ano
oddělení potenciálů	ES1 výstupní napětí U_a podle EN 62368-1 (SELV výstupní napětí U_a podle EN 60950-1)
třída ochrany provozního prostředí	třída I
Druh krytí IP	IP20
EMC	
Norma	
• pro rušivé vyzařování	EN 55032 třída A
• pro omezení harmonické složky na síť	EN 61000-3-2
• pro odolnost proti rušení	EN 61000-6-2
Normy, specifikace, schválení	

<ul style="list-style-type: none"> • doložení způsobilosti označení CE • doložení způsobilosti schválení UL 	Ano
<ul style="list-style-type: none"> • doložení způsobilosti schválení CSA 	Ano; v seznamu cULus (UL 508, CSA C22.2 č. 107.1), složka E197259; cCSAus (UL 62368-1, CSA C22.2 No. 62368-1-19)
<ul style="list-style-type: none"> • Osvědčení o způsobilosti značka UKCA • Osvědčení o způsobilosti schválení EAC • Osvědčení o způsobilosti Regulatory Compliance Mark (RCM) • Osvědčení o způsobilosti NEC třída 2 	Ano Ano Ano Ne
<ul style="list-style-type: none"> • Způsob certifikace BIS • Typ certifikace CB certifikát 	Ano; R-41183539 Ano
Normy, specifikace, schválení Nebezpečná okolí	
<ul style="list-style-type: none"> • doložení způsobilosti IECEx • doložení způsobilosti ATEX • Osvědčení o způsobilosti schválení ULhazloc • Osvědčení o způsobilosti cCSAus, třída 1, oddíl 2 • Osvědčení o způsobilosti schválení FM 	Ne Ne Ne Ne Ne
Normy, specifikace, schválení klasifikace pro lodě	
schválení pro stavbu lodí	Ne
Společnost pro klasifikaci lodí	
<ul style="list-style-type: none"> • American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) • Bureau Veritas (BV) • Det Norske Veritas (DNV) • Lloyds Register of Shipping (LRS) 	Ne Ne Ne Ne
Normy, specifikace, schválení Prohlášení o environmentálním vlivu produktu	
environmentální prohlášení o produktu	Ano
potenciál globálního oteplování [CO2 eq]	
<ul style="list-style-type: none"> • celkem • během výroby • během provozu • po skončení doby životnosti 	702 kg 20,7 kg 680,6 kg 0,57 kg
Siemens ekoprofil (SE)	Siemens EcoTech
Okolní podmínky	
Environmentální kategorie podle IEC 60721	klimatická třída 3K3, 5 ... 95% bez orosení
Typ připojení	
<ul style="list-style-type: none"> • provedení elektrického připojení • provedení elektrického připojení na vstupu • provedení elektrického připojení na výstupu • Provedení elektrického připojení pro signalizační kontakt 	svorky push-in L1, L2, L3, PE: push-in pro 0,5 ... 4 mm ² +, -: Push-in pro 0,5 ... 2,5 mm ² 13, 14: Push-in pro 0,2 ... 1,5 mm ²
Mechanické údaje	
šířka × výška × hloubka krytu	70 × 135 × 125 mm
montážní šířka × montážní výška	70 mm × 225 mm
vzdálenost, která se musí dodržet	
<ul style="list-style-type: none"> • nahore • dole • vlevo • vpravo 	45 mm 45 mm 0 mm 0 mm
<ul style="list-style-type: none"> • způsob upevnění • způsob upevnění montáž na montážní lištu TH35 • Způsob upevnění montáž na profilovou lištu S7 • způsob upevnění montáž na stěnu 	k nacvaknutí na normovanou profilovou lištu EN 60715 35x7,5/15 Ano Ne Ano
přířaditelný kryt	Ano
hmotnost netto	0,64 kg
Další informace internetové odkazy	
<ul style="list-style-type: none"> • Internetový odkaz na webovou stránku: Industry Mall 	https://mall.industry.siemens.com

- Internetový odkaz na webovou stránku: Průmyslová komunikace
- Internetový odkaz na webovou stránku: CAX-Download-Manager
- internetový odkaz na webovou stránku: Industry Online Support

<https://siemens.com/industrial-communication>

<https://siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

dodatečné informace

ostatní pokyny

technické údaje platí při jmenovitých hodnotách vstupního napětí a teplotě okolního prostředí +25 °C (pokud není uvedeno jinak)

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění

Společnost Siemens poskytuje produkty a řešení s průmyslovými kybernetickými bezpečnostními funkcemi, které podporují bezpečný provoz závodů, systémů, strojů a sítí. Za účelem chránit závody, systémy, stroje a sítě před kybernetickými hrozbami, je nutné implementovat – a průběžně udržovat – holistický, nejmodernější koncept průmyslové kybernetické bezpečnosti. Výrobky a řešení společnosti Siemens představují jeden z prvků takového konceptu. Zákazníci nesou zodpovědnost za zabránění neoprávněnému přístupu do svých zařízení, systémů, strojů a sítí. Tyto systémy, stroje a komponenty mají být připojeny k podnikové síti nebo internetu pouze tehdy, je-li takové připojení nezbytné a jenom v nezbytném rozsahu, a dále pouze tehdy, jsou-li zavedena vhodná kybernetická bezpečnostní opatření (např. firewally a/nebo segmentace sítě). Další informace o průmyslových kybernetických bezpečnostních opatřeních, která mohou být zavedena, naleznete na adrese www.siemens.com/cybersecurity-industry. Produkty a řešení společnosti Siemens procházejí neustálým vývojem, aby byly bezpečnější. Společnost Siemens důrazně doporučuje, aby byly aktualizace produktů použity, jakmile budou k dispozici, a aby byly použity nejnovější verze produktu. Používání verzí produktů, které již nejsou podporovány, a nepoužití nejnovějších aktualizací může zvýšit vystavení zákazníka kybernetickým hrozbám. Chcete-li být informováni o aktualizacích produktů, přihlaste se k odběru informačního kanálu Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed na adrese <https://www.siemens.com/cert>. (V4.7)

Klasifikace

	Verze	Klasifikace
eClass	14	27-04-07-01
eClass	12	27-04-07-01
eClass	9.1	27-04-07-01
eClass	9	27-04-07-01
eClass	8	27-04-90-02
eClass	7.1	27-04-90-02
eClass	6	27-04-90-02
ETIM	9	EC002540
ETIM	8	EC002540
ETIM	7	EC002540
IDEA	4	4130
UNSPSC	15	39-12-10-04

Aprobace Certifikáty

General Product Approval



[Manufacturer Declaration](#)



EG-Konf.



[BIS CRS](#)

Environment



Siemens
EcoTech



Poslední změna:

21.08.2024