

Spojky pro kabely s plastovou izolací

Spojky pro kabely s PVC izolací bez pancíře se šroubovacími spojovací

Jmenovité napětí Uo/U (kV)	Průřez jádra (mm ²)	Objednací číslo	Rozměry (mm)	
			L	D
0,6/1	1,5– 6	POLJ-01/4X 1- 6	230	25
	1,5– 6	POLJ-01/5X 1- 6*	230	25
	4– 16	POLJ-01/4X 4- 16	300	35
	4– 16	POLJ-01/5X 4- 16*	300	35
	10– 35	POLJ-01/4X 10- 35	450	50
	10– 35	POLJ-01/5X 10- 35*	450	50
	25– 70	POLJ-01/4X 25- 70	600	70
	70–120	POLJ-01/4X 70-120	650	80
	150–240	POLJ-01/4X150-240	800	110

* Spojky je možno použít pro 4 a 5-ti žilové kabely.

Upozornění: Spojky jsou navrženy pro spojovače dodávané v souboru, jiné spojovače nelze použít.

Spojky bez spojovačů pro kabely s plastovou izolací bez pancíře

Jmenovité napětí Uo/U (kV)	Průřez jádra (mm ²)		Objednací číslo	Rozměry (mm) Spojovač max.		Spojka	
	Lisovací spojovače	Šroubovací spojovače		Délka	Průměr	L	D
pro použití s lisovacími i šroubovacími spojovači							
0,6/1	1,5– 10		SMOE 81511	35	8	230	25
	1,5– 10		SMOE 81511-CEE05 *	35	8	230	25
	6– 25		SMOE 81512	75	12	450	40
	6– 25		SMOE 81512-CEE05 *	75	12	450	40
	25– 50		SMOE 81513	95	18	600	50
	70–150	70–120	SMOE 81514	130	26	750	80
	95–300	150–240	SMOE 81515	150	37	850	110
pro použití se šroubovacími spojovači							
0,6/1		10– 35	SMOE 81516	45	18	400	50
		10– 35	SMOE 81516-CEE05 *	45	18	400	50
		25– 70	SMOE 81517	60	26	500	70
		70–120	SMOE 81518	75	29	550	80
		150–240	SMOE 81519	85	38	700	110

* Spojky s doplňkovým označením -CEE05 je možno použít pro 4 a 5-ti žilové kabely.

Upozornění: Rozměry spojovačů nesmí přesáhnout údaje uvedené v tabulkách. Rozsahy průřezů jader v tabulkách platí pro všechny kabely s PVC izolací do 1 kV s lisovacími spojovači dle norem DIN nebo šroubovacími spojovači v rámci uvedených rozsahů použití.

Spojky pro jiné typy kabelů (např. s drátovým pancířem) jsou k dispozici na vyžádání.