

Kruhové odbočné propichovací svorky

Kruhové odbočné propichovací svorky pro 4-žilové kabely

Objednávací číslo standardní verze	odbočka s trhacími šrouby	Hlavní vodič (mm ²)		Odbočný vodič (mm ²)		Průměr vnějšího kruhu (mm)	Imbus klíč č. spoj./odboč. (mm)	Hmotnost (kg/100 ks)
		rm/sm	re/se	rm/sm	re/se			
HEL-4874-35re	-	-	35re	6 – 50	6 – 70	96	6 / 5	42,4
HEL-6871	-	16 – 25rm	35	6 – 50	6 – 50	83	6 / 5	36,5
HEL-6872	-	35	50	6 – 50	6 – 50	83	6 / 5	36,7
HEL-6873	-	50	70se	6 – 50	6 – 50	83	6 / 5	36,7
HEL-4874	HEL-4874-AK	35 – 70	50 – 95	6 – 50	6 – 70	96	6 / 5	42,4
HEL-6874	HEL-6874-AK	50 – 70	70 – 95	6 – 50	6 – 70	96	6 / 5	42,6
HEL-6875	HEL-6875-AK	70 – 120	95 – 150	6 – 50	6 – 70	98,5	6 / 5	42,2
HEL-6876	HEL-6876-AK	95 – 120	120 – 150	6 – 50	6 – 70	96	6 / 5	44,6
HEL-6877	HEL-6877-AK	95 – 120	120 – 150	10 – 95/ 35 – 120	16 – 120/ 50 – 150	142	6 / 6	46,0
HEL-6878	-	150	185se	6 – 70	6 – 70	115	6 / 5	60,0
HEL-6879	-	185	240se	6 – 70	6 – 70	124	8 / 5	69,4
HEL-6880	-	240sm	-	6 – 70	6 – 70	124	8 / 5	69,4
HEL-6880.1	-	185 – 240sm	185 – 240se	6 – 70	6 – 70	124	8 / 5	70,0
HEL-5876	HEL-5876-AK	120rm	120 – 150	6 – 50	6 – 70	96	6 / 5	46,0
HEL-5877	HEL-5877-AK	-	120 – 150	10 – 95/ 35 – 120	16 – 120/ 50 – 150	142	6 / 6	46,0

Kruhové odbočné svorky pro 3,5-žilové kabely s redukováným průřezem nulového vodiče

Objednávací číslo	Hlavní vodič (mm ²) fázový		nulový rm/sm	re/se	Odbočný vodič (mm ²)		Průměr vnějšího kruhu (mm)	Imbus klíč č. spoj./odboč. (mm)	Hmotnost (kg/100 ks)
	rm/sm	re/se			rm/sm	re/se			
HEL-4874.3	50sm	-	25sm	-	6 – 50	6 – 70	96	6 / 5	42,4
HEL-4875.3	70 – 120sm	95 – 150se	35 – 70sm	50 – 95se	6 – 50	6 – 70	98,5	6 / 5	42,2
HEL-6878.3	150sm	-	70sm	70	6 – 50*	6 – 50	115	6 / 5	63,8
HEL-6879.3	185sm	-	-	95re	6 – 50*	6 – 50	124	8 / 5	73,2
HEL-6880.3-ARG	185 – 240sm	-	95 – 120sm	-	6 – 50*	6 – 50	124	8 / 5	73,0
HEL-6880.3-RE	240sm	-	-	120re	6 – 50*	6 – 50	124	8 / 5	72,2
HEL-6880.3-SM	240sm	-	120sm	-	6 – 50*	6 – 50	124	8 / 5	72,2

* průřez 50 mm² sm je potřeba zkružit