

HSK-Ex-d Standardní kabelové vývodky

HSK-M-Ex-d / HSK-M-PVDF-Ex-d

Metr.


Mezinárodní certifikáty najdete na str. 176 nebo na internetu: www.hummel.com

Materiál ponikovaná mosaz



Vložka Polyamid / PVDF




Tvarové těsnění FPM / FPM

O-kroužek FPM / FPM

II 2G 1D Ex d IIC

Krytí IP 68 – 10 bar / IP 69K
v uvedeném rozsahu sevření



Pracovní teplota - 60 °C – 105 °C (PA)
- 20 °C – 130 °C (PVDF)

AG	\varnothing mm	GL mm	H mm	\varnothing mm	Obj. č. HSK-M-Ex-d -60 °C – 105 °C	Obj. č. HSK-M-PVDF-Ex-d -20 °C – 130 °C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	16	18,7	14	1.622.1200.50	1.634.1200.50
M 12 x 1,5	2 – 5	16	18,7	14	1.622.1200.51	1.634.1200.51
M 16 x 1,5	5 – 10	16	22	20	1.622.1600.50	1.634.1600.50
M 16 x 1,5	3 – 7	16	22	20	1.622.1600.51	1.634.1600.51
M 20 x 1,5	10 – 14	16	25	24	1.622.2000.50	1.634.2000.50
M 20 x 1,5	7 – 12	16	25	24	1.622.2000.51	1.634.2000.51
M 25 x 1,5	13 – 18	16	26,5	30	1.622.2500.50	1.634.2500.50
M 25 x 1,5	9 – 16	16	26,5	30	1.622.2500.51	1.634.2500.51
M 32 x 1,5	18 – 25	16	32	40	1.622.3200.50	1.634.3200.50
M 32 x 1,5	14 – 20	16	32	40	1.622.3200.51	1.634.3200.51
M 40 x 1,5	22 – 32	16	38,5	50	1.622.4000.50	1.634.4000.50
M 40 x 1,5	20 – 26	16	38,5	50	1.622.4000.51	1.634.4000.51

➔ Odpovídající příslušenství najdete od str.73 a od str.143

HSK-M-Ex-d / HSK-M-PVDF-Ex-d

NPT


Mezinárodní certifikáty najdete na str. 176 nebo na internetu: www.hummel.com

Materiál ponikovaná mosaz



Vložka Polyamid / PVDF




Tvarové těsnění FPM / FPM

O-kroužek FPM / FPM

II 2G 1D Ex d IIC

Krytí IP 68 – 10 bar / IP 69K
v uvedeném rozsahu sevření



Pracovní teplota - 60 °C – 105 °C (PA)
- 20 °C – 130 °C (PVDF)

AG	\varnothing mm	GL mm	H mm	\varnothing mm	Obj. č. HSK-M-Ex-d -60 °C – 105 °C	Obj. č. HSK-M-PVDF-Ex-d -20 °C – 130 °C
NPT 3/8"	5 – 10	16	22	20	1.622.3800.70	1.634.3800.70
NPT 3/8"	3 – 7	16	22	20	1.622.3800.71	1.634.3800.71
NPT 1/2"	10 – 14	20	25	24	1.622.1200.70	1.634.1200.70
NPT 1/2"	7 – 12	20	25	24	1.622.1200.71	1.634.1200.71
NPT 3/4"	13 – 18	20,5	26,5	30	1.622.3400.70	1.634.3400.70
NPT 3/4"	9 – 16	20,5	26,5	30	1.622.3400.71	1.634.3400.71
NPT 1"	18 – 25	25	32	40	1.622.1000.70	1.634.1000.70
NPT 1"	14 – 20	25	32	40	1.622.1000.71	1.634.1000.71
NPT 1 1/4"	22 – 32	26	38,5	50	1.622.5400.70	1.634.5400.70
NPT 1 1/4"	20 – 26	26	38,5	50	1.622.5400.71	1.634.5400.71
NPT 1 1/2"	22 – 32	26,5	38,5	50	1.622.6400.70	1.634.6400.70
NPT 1 1/2"	20 – 26	26,5	38,5	50	1.622.6400.71	1.634.6400.71

➔ Odpovídající příslušenství najdete od str.73 a od str.143