

HSK-K

NPT

RoHS



Materiál PA V0 podle UL 94

Tvarové těsnění NBR


Krytí IP 68 – 10 bar / IP 69K barů v uvedeném rozsahu sevření pouze s příslušným O-kroužkem

Pracovní teplota -40 °C – 100 °C

Barva šedá (RAL 7035), černá (RAL 9005), modrá (RAL 5012) "EEX i"

Upozornění:

- Požadavek na dodávku vývodky osazené O-kroužkem – na poptávku
- Odpovídající O-kroužek najdete na str. 88
- Jiný těsnicí materiál např. Silikon na poptávku
- Jiné barvy na poptávku



| AG | ∅ mm | GL mm | H mm | ∅ mm | Obj. č šedá | Obj. č černá | Obj. č modrá |
|---------------|---------|-------|------|---------|---------------|---------------|---------------|
| NPT 3/8" | 4 – 8 | 15 | 22 | 19 / 22 | 1.209.3800.70 | 1.209.3801.70 | 1.209.3802.70 |
| NPT 3/8" | 2 – 6 | 15 | 22 | 19 / 22 | 1.209.3800.71 | 1.209.3801.71 | 1.209.3802.71 |
| NPT 1/2" | 6 – 12 | 13 | 27 | 24 | 1.209.1200.70 | 1.209.1201.70 | 1.209.1202.70 |
| NPT 1/2" | 5 – 9 | 13 | 27 | 24 | 1.209.1200.71 | 1.209.1201.71 | 1.209.1202.71 |
| NPT 1/2" (16) | 10 – 14 | 13 | 28 | 27 | 1.209.1216.70 | 1.209.1217.70 | 1.209.1218.70 |
| NPT 1/2" (16) | 7 – 12 | 13 | 28 | 27 | 1.209.1216.71 | 1.209.1217.71 | 1.209.1218.71 |
| NPT 3/4" | 13 – 18 | 14 | 31 | 33 | 1.209.3400.70 | 1.209.3401.70 | 1.209.3402.70 |
| NPT 3/4" | 9 – 16 | 14 | 31 | 33 | 1.209.3400.71 | 1.209.3401.71 | 1.209.3402.71 |
| NPT 1" | 18 – 25 | 19 | 39 | 42 | 1.209.1000.70 | 1.209.1001.70 | 1.209.1002.70 |
| NPT 1" | 13 – 20 | 19 | 39 | 42 | 1.209.1000.71 | 1.209.1001.71 | 1.209.1002.71 |
| NPT 1 1/4" | 18 – 25 | 16 | 39 | 42 / 46 | 1.209.5400.70 | 1.209.5401.70 | 1.209.5402.70 |
| NPT 1 1/4" | 13 – 20 | 16 | 39 | 42 / 46 | 1.209.5400.71 | 1.209.5401.71 | 1.209.5402.71 |
| NPT 1 1/2" | 22 – 32 | 20 | 48 | 53 | 1.209.6400.70 | 1.209.6401.70 | 1.209.6402.70 |
| NPT 1 1/2" | 20 – 26 | 20 | 48 | 53 | 1.209.6400.71 | 1.209.6401.71 | 1.209.6402.71 |

Vhodné příslušenství najdete od str. 73