

18.0 V RUČNÍ BATERIOVÉ NÁŘADÍ

Novou generaci hydraulického bateriového nářadí doplňuje prostřihovací nástroj určený k děrování kruhových otvorů v rozsahu 12 – 140 mm do plastů, Al, Fe, nerez plechů a kompozitních materiálů až do síly 3.5 mm - viz tabulka prostřihovacích kapacit.

Konstrukce otočné hlavy umožňuje otáčení 360° a naklápění v rozsahu 180°.

Základem nářadí je kompaktní tělo B 500 doplněné o speciální protahovací hlavu, do které se vkládají prostřihovací nástroje – viz tabulka prostřihovacích kapacit.

Vlastní tělo nářadí je zhotovené z houževnatých a vysoce odolných plastů. Je doplněné o pryžové plochy na místech pro uchopení a na hranách. Tyto úpravy zabezpečují spolehlivé držení za všech pracovních podmínek. Ergonomie, rozložení hmotnosti a integrace bezpečnostních prvků přispívají k vysokému standardu. Velmi nízká hlučnost, minimální vibrace a snadné ovládání jednou rukou.

Teplota v pracovní zóně -15°C až +50°C.

Hydraulický systém je vybaven bezpečnostním tlakovým ventilem.

Nářadí je vybavené LED diodami pro osvětlení pracovního prostoru.

Bateriový blok je vybaven displejem a dotykovým tlačítkem. Obsluha má kdykoliv přehled o stavu a kapacitě baterie.

B-FL750



18.0V
4.0Ah
Li-Ion



Uložení a transport

| Typ | Rozměry (mm) | Hmotnost | Poznámka |
|---------|--------------|----------|----------------------|
| VAL FCL | 565×410×132 | 6,7 kg | Dodává se s nářadím. |



Technické údaje

| | |
|-------------------------|----------|
| Prostřihovací kapacita: | Ø 140 mm |
| Hmotnost: | 5,1 kg |
| Délka: | 363 mm |
| Výška: | 366 mm |
| Šířka: | 83 mm |

Všechny modely B-FL750 bateriového nářadí jsou standardně dodávány:

- vlastní nářadí včetně baterie CB 1840 L, 18 V/4 Ah Li-Ion
- náhradní baterie
- nabíječ ACS 30-36 EU 27044000, 220/240 V, 50/60 Hz
- kovový transportní kufr - umožňuje uložení nářadí a příslušenství
- zápní poutko a transportní popruh přes rameno
- tažný trn TD 11
- tažný trn TD 19
- spirální vrták Ø 11.5 mm

Děrovací nástroje, další protahovací trny a jiné volitelné vybavení si vybírá zákazník dle svojí potřeby.



Konstrukce otočné hlavy umožňuje otáčení 360° a naklápění v rozsahu 180°.

18.0 V RUČNÍ BATERIOVÉ NÁŘADÍ

TABULKA PROSTŘIHOVACÍCH KAPACIT B-FL750

KRUHOVÉ OTVORY

| Ø mm | Pg | ISO | Inch | Max. tloušťka materiálu (mm) | | Sada nástrojů | Střížník | Matrice | Tažný svorník |
|------|--------|--------|--------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | Nerezová ocel | Ocel = < 51kg/mm ² | | | | |
| 15,5 | Pg9 | - | - | 2,5mm | 3,5mm | RD 15.5SS | P-RD15,5SS | M-RD15,5SS | TD-11 |
| 16,2 | - | ISO-16 | - | | | RD 16.2SS | P-RD16,2SS | M-RD16,2SS | |
| 17,5 | - | - | - | | | RD 17.5SS | P-RD17,5SS | M-RD17,5SS | |
| 18,8 | Pg11 | - | - | | | RD 18.8SS | P-RD18,8SS | M-RD18,8SS | |
| 19,1 | - | - | - | | | RD 19.1SS | P-RD19,1SS | M-RD19,1SS | |
| 20,5 | Pg13,5 | ISO-20 | - | | | RD 20.5SS | P-RD20,5SS | M-RD20,5SS | |
| 22,6 | Pg16 | - | - | | | RD 22.6SS | P-RD22,6SS | M-RD22,6SS | |
| 23,8 | - | - | 5/8" | | | RD 23.8SS | P-RD23,8SS | M-RD23,8SS | |
| 25,4 | - | ISO-25 | - | | | RD 25.4SS | P-RD25,4SS | M-RD25,4SS | |
| 27 | - | - | 3/4" | | | RD 27.0SS | P-RD27,0SS | M-RD27,0SS | |
| 28,5 | Pg21 | - | - | | | RD 28.5SS | P-RD28,5SS | M-RD28,5SS | |
| 30,5 | - | - | 7/8" | | | RD 30.5SS | P-RD30,5SS | M-RD30,5SS | |
| 28,5 | Pg21 | - | - | | | RD 28.5SS-19 | P-RD28,5SS-19 | M-RD28,5SS-19 | |
| 30,5 | - | - | 7/8" | | | RD 30.5SS-19 | P-RD30,5SS-19 | M-RD30,5SS-19 | |
| 31,8 | - | - | - | | | RD 31.8SS | P-RD31,8SS | M-RD31,8SS | |
| 32,5 | - | ISO-32 | - | | | RD 32.5SS | P-RD32,5SS | M-RD32,5SS | |
| 34,6 | - | - | - | | | RD 34.6SS | P-RD34,6SS | M-RD34,6SS | |
| 37,2 | Pg29 | - | - | | | RD 37.2SS | P-RD37,2SS | M-RD37,2SS | |
| 38,1 | - | - | - | | | RD 38.1SS | P-RD38,1SS | M-RD38,1SS | |
| 40,5 | - | ISO-40 | - | | | RD 40.5SS | P-RD40,5SS | M-RD40,5SS | |
| 41,3 | - | - | - | | | RD 41.3SS | P-RD41,3SS | M-RD41,3SS | |
| 42,5 | - | - | 1"1/4" | | | RD 42.5SS | P-RD42,5SS | M-RD42,5SS | |
| 43,2 | - | - | - | | | RD 43.2SS | P-RD43,2SS | M-RD43,2SS | |
| 44,5 | - | - | - | | | RD 44.5SS | P-RD44,5SS | M-RD44,5SS | |
| 47,2 | Pg36 | - | - | | | RD 47.2SS | P-RD47,2SS | M-RD47,2SS | |
| 50,5 | - | ISO-50 | - | | | RD 50.5SS | P-RD50,5SS | M-RD50,5SS | |
| 54,2 | Pg42 | - | 1"3/4" | | | RD 54.2SS | P-RD54,2SS | M-RD54,2SS | |
| 60 | Pg48 | - | 2" | | | RD 60.0SS | P-RD60,0SS | M-RD60,0SS | |
| 64 | - | ISO-63 | - | RD 64.0SS | P-RD64,0SS | M-RD64,0SS | | | |
| 65 | - | - | - | RD 65.0SS | P-RD65,0SS | M-RD65,0SS | | | |
| 76 | - | - | 2"1/2" | RD 76.0SS | P-RD76,0SS | M-RD76,0SS | | | |
| 80,5 | - | - | - | RD 80.5SS | P-RD80,5SS | M-RD80,5SS | | | |
| 100 | - | - | - | 2 | 3 | RD 100SS | P-RD100SS | M-RD100SS | TD-28,5 * |
| 120 | - | - | - | 1,5 | 2 | RD 120SS | P-RD120SS | M-RD120SS | |

* Dodáváno se sadou.

18.0 V RUČNÍ BATERIOVÉ NÁŘADÍ

| Rozměr (mm) | Max. tloušťka materiálu (mm) | | Středící otvor \varnothing | Sada nástrojů |
|-------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| | Nerezová ocel | Ocel = < 51kg/mm ² | | |

ČTVERCOVÉ OTVORY

| | | | | |
|---------------|-----|-----|------|------------|
| 21,0 x 21,0 | 2,5 | 3,5 | 12 | RD 21X21 |
| 46,0 x 46,0 | 2 | 3 | 22,5 | RD 46X46 |
| 68,0 x 68,0 | 1,5 | 2 | | RD 68X68 |
| 92,0 x 92,0 | 1,5 | 2 | | RD 92X92 |
| 126,0 x 126,0 | 1,5 | 2 | 28,5 | RD 126X126 |
| 138,0 x 138,0 | 1 | 1,5 | | RD 138X138 |

OBDELNÍKOVÉ OTVORY

| | | | | |
|--------------|-----|-----|------|-----------|
| 18,0 x 46,0 | 2,5 | 3,5 | 16,5 | RD 18X46 |
| 22,0 x 46,0 | 2 | 3 | | RD 22X46 |
| 35,0 x 86,0 | 2 | 3 | | RD 35X86 |
| 35,0 x 112,0 | 2 | 2,5 | | RD 35X112 |
| 36,0 x 46,0 | 2 | 3 | 22,5 | RD 36X46 |
| 37,0 x 54,0 | 2 | 2,5 | 16,5 | RD 37X54 |
| 37,0 x 67,0 | 2 | 2,5 | | RD 37X67 |
| 37,0 x 88,0 | 1,5 | 2,5 | 26,5 | RD 37X88 |
| 37,0 x 104,0 | 1,5 | 2,5 | | RD 37x104 |
| 46,0 x 54,0 | 2 | 2,5 | 22,5 | RD 46X54 |
| 46,0 x 72,0 | 1,5 | 2,5 | | RD 46X72 |
| 46,0 x 107,0 | 1,5 | 2 | | RD 46X107 |

POUŽITÍ NÁSTROJŮ OD JINÝCH VÝROBCŮ

| Sada nástrojů | Střížník a matrice | Středící otvor \varnothing |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| KIT TRD-9,4C * | KLAUKE, GREENLEE 3/8" - 24 UNF | \varnothing 9.7 mm |
| KIT TRD-M11C * | IMB, BM, COSMEC (M11x1.5) | \varnothing 11.5 mm |
| TD-M16C | IMB, BM, COSMEC (M16x1.5) | \varnothing 16.5 mm, nebo RD17.5SS |

* Podložka dodávaná se sadou, slouží ke správnému usazení nástroje, a musí být osazena na tažný svorník mezi hlavu a matrici.