

# HYDRAULICKÉ LISOVACÍ NÁŘADÍ

## HT 51

### Technické údaje

Lisovací tlak:	50 kN
Hmotnost:	2,7 kg
Délka:	380 mm
Šířka:	130 mm



Nová lehká, kompaktní řada dvourychlostního hydraulického nářadí vhodná pro použití v omezených prostorech.

Snadnějšímu ovládní pomocí jedné ruky napomáhá pružina pracovní páky. Druhou ruku může obsluha bezpečně použít pro kontrolu a přidržování lisovaného prvku v pozici.

Pracovní hlava umožňuje natočení o 180°. Hydraulický systém je vybaven bezpečnostním ventilem. Páčkou pro uvolnění tlaku je možné kdykoliv přerušit proces lisování a vše zkontrolovat.

**Tento typ nářadí se taky dodává v izolovaném provedení „KV“.**

### Použití

Ukončovací materiál	Max. průřez vodiče (mm <sup>2</sup> )
NN oka a spojky	240
Izolované koncovky	120
Dutinky	120
„C“ spojky	70

### Uložení a transport

Typ	Rozměry (mm)	Hmotnost	Poznámka
VAL P1 *	445×290×95	1,2 kg	Dodává se s nářadím.

\* Vhodný pro uložení při transportu. Umožňuje uložení až 20 sad lisovacích čelistí.



Plastový kufr VAL P1

Izolované provedení  
HT 51-KV

