

# HYDRAULICKÉ LISOVACÍ NÁŘADÍ

Hydraulická lisovací hlava s možností připojení přes hydraulickou rychlospojku na všechny čerpadla a pumpy z výrobního programu fy: CEMBRE.

Z volitelného příslušenství je možné tento typ doplnit o adaptér AU 230-130D, který umožňuje používání standardních čelistí pro řadu nářadí „130 kN“. V nabídce jsou taky čelisti pro lisování DIN koncovek, ok a spojek. Užité vlastnosti nářadí jsou rozšířené o sady čelistí pro stříhání Cu, Al a AlFe lan až do  $\varnothing$  11.5 mm.

## ECW-H3D



Použití	
Ukončovací materiál	Max. průřez vodiče (mm <sup>2</sup> )
NN oka a spojky	630
VN oka a spojky	630
Izolované koncovky	300
„C“ spojky	240

### Technické údaje

Lisovací tlak:	230 kN
Max. pracovní tlak:	700 barů
Hmotnost:	5,5 kg
Délka:	290 mm
Šířka:	120 mm

Uložení a transport			
Typ	Rozměry (mm)	Hmotnost	Poznámka
VAL ECW-H3D *	345×305×90	4,2 kg	Na objednávku.

\* Vhodný pro uložení při transportu.

Umožňuje uložení až 14 sad lisovacích čelistí.



### Příslušenství pro stříhání

Typ čelistí	Stříhací kapacita	Druh vodiče
	$\varnothing$ 20 mm	Cu, Alu, AlFe, E-AlMgSi
	$\varnothing$ 20 mm	Ohebný ocelový slaněný vodič s $\geq$ 200 prameny
<b>WT2-3D</b>	Vhodné pro stříhání ocelových slaněných vodičů s pevností $R \leq 16 \text{kp/mm}^2$ .	
	19 x 1.2 = $\varnothing$ 6 mm	19 x 2.1 = $\varnothing$ 10.5 mm
	7 x 3.0 = $\varnothing$ 9 mm	19 x 2.3 = $\varnothing$ 11.5 mm

Hydraulická lisovací hlava s možností připojení přes hydraulickou rychlospojku na všechny čerpadla a pumpy z výrobního programu fy: CEMBRE.

Tato hlava je určena k použití s čelistmi pro skružování sektorových vodičů a následné hluboké prolisování ok a spojek až do 500 mm<sup>2</sup>.

K této hlavě se taky dodávají čelisti pro skružování a lisování Cu sektorových vodičů.

## RHU 231



### Technické údaje

Lisovací tlak:	230 kN
Max. pracovní tlak:	700 barů
Hmotnost:	6,4 kg
Délka:	320 mm
Šířka:	110 mm

Použití	
Ukončovací materiál	Max. průřez vodiče (mm <sup>2</sup> )
Hliníková oka a spojky	500
Měděná oka a spojky	630

Uložení a transport			
Typ	Rozměry (mm)	Hmotnost	Poznámka
VAL 231 *	470×273×96	7,2 kg	Dodává se s nářadím.

