

UKONČOVACÍ MATERIÁL - IZOLOVANÉ KONCOVKY

Izolované koncovky typ „P“ pro měděné vodiče.



VP RP BP GP

	Průřez vodiče (mm)	Ø upevňovací šroub	Objednáací číslo	Rozměry (mm)					Balení	
	(AWG)			Ø	B	M	N	L		d
	0,2 - 0,5 (24-20)	2	*VP-M 2	3	5,6	4,5	2,8	17,5	2,2	4.000/100
	0,2 - 0,5 (24-20)	3	VP-M 3	3	5,6	4,5	2,8	17,5	3,2	4.000/100
	0,2 - 0,5 (24-20)	3,5	VP-M 3.5	3	5,6	4,5	2,8	17,5	3,7	4.000/100
	0,2 - 0,5 (24-20)	4	VP-M 4	3	7,0	6,5	3,5	20,2	4,3	4.000/100
	0,2 - 0,5 (24-20)	5	VP-M 5	3	7,8	7,1	3,9	21,2	5,3	4.000/100
	0,2 - 0,5 (24-20)	6	*VP-M 6	3	9,4	8,1	4,7	23	6,4	4.000/100
	0,25 - 1,5 (22-16)	2	*RP-M 2	4	5,6	4,5	2,8	17,4	2,2	3.000/100
	0,25 - 1,5 (22-16)	3	RP-M 3	4	5,6	4,5	2,8	17,4	3,2	3.000/100
	0,25 - 1,5 (22-16)	3,5	RP-M 3.5	4	5,6	4,5	2,8	17,4	3,7	3.000/100
	0,25 - 1,5 (22-16)	3,5	RP-M 3.5/1	4	6,2	7,1	3,1	20,2	3,7	3.000/100
	0,25 - 1,5 (22-16)	4	RP-M 4	4	7,0	6,5	3,5	20,1	4,3	3.000/100
	0,25 - 1,5 (22-16)	4	RP-M 4/3	4	7,8	7,1	3,9	21,1	4,3	3.000/100
	0,25 - 1,5 (22-16)	5	RP-M 5	4	7,8	7,1	3,9	21,1	5,3	3.000/100
	0,25 - 1,5 (22-16)	6	RP-M 6	4	9,4	8,1	4,7	22,9	6,4	2.500/100
	0,25 - 1,5 (22-16)	6	RP-M 6/1	4	12,0	10,3	6,0	26,4	6,4	2.000/100
	0,25 - 1,5 (22-16)	7	RP-M 7	4	9,4	8,1	4,7	22,9	7,2	2.500/100
	0,25 - 1,5 (22-16)	8	RP-M 8	4	12,0	10,3	6,0	26,4	8,4	2.500/100
	0,25 - 1,5 (22-16)	10	RP-M 10	4	15,5	13,0	7,7	30,9	10,5	2.000/100
	0,25 - 1,5 (22-16)	12	RP-M 12	4	18,0	15,5	9,0	34,6	13,0	2.000/100
		1,5 - 2,5 (16-14)	2	*BP-M 2	4,9	5,6	5,0	2,8	17,9	2,2
1,5 - 2,5 (16-14)		3	BP-M 3	4,9	5,6	5,0	2,8	17,9	3,2	2.500/100
1,5 - 2,5 (16-14)		3,5	BP-M 3.5	4,9	5,6	5,0	2,8	17,9	3,7	3.000/100
1,5 - 2,5 (16-14)		3,5	BP-M 3.5/1	4,9	6,2	6,5	3,1	19,7	3,7	2.500/100
1,5 - 2,5 (16-14)		4	BP-M 4	4,9	8,0	6,5	4,0	20,6	4,3	2.500/100
1,5 - 2,5 (16-14)		5	BP-M 5	4,9	8,0	7,5	4,0	21,6	5,3	2.500/100
1,5 - 2,5 (16-14)		6	BP-M 6	4,9	9,4	8,6	4,7	23,4	6,4	2.500/100
1,5 - 2,5 (16-14)		6	BP-M 6/1	4,9	12,0	10,3	6,0	26,4	6,4	2.500/100
1,5 - 2,5 (16-14)		6	*BP-M 6/2	4,9	8,4	5,4	4,2	19,7	6,4	2.500/100
1,5 - 2,5 (16-14)		7	BP-M 7	4,9	10,0	7,8	5,0	22,9	7,2	2.500/100
1,5 - 2,5 (16-14)		8	BP-M 8	4,9	12,0	10,3	6,0	26,4	8,4	1.500/100
1,5 - 2,5 (16-14)		10	BP-M 10	4,9	15,5	13,0	7,7	30,9	10,5	1.500/100
1,5 - 2,5 (16-14)		12	BP-M 12	4,9	18,0	15,5	9,0	34,6	13,0	1.500/100
		4 - 6 (12-10)	3	GP-M 3	6,6	8,0	8,1	4,0	26,2	3,2
	4 - 6 (12-10)	3,5	GP-M 3.5	6,6	8,0	8,1	4,0	26,2	3,7	1.500/100
	4 - 6 (12-10)	4	GP-M 4	6,6	9,0	8,1	4,5	26,7	4,3	1.000/100
	4 - 6 (12-10)	5	GP-M 5	6,6	9,0	8,1	4,5	26,7	5,3	1.000/100
	4 - 6 (12-10)	6	GP-M 6	6,6	11,0	11,1	5,5	30,7	6,4	1.000/100
	4 - 6 (12-10)	6	GP-M 6/1	6,6	11,0	8,1	5,5	27,7	6,4	1.000/100
	4 - 6 (12-10)	7	GP-M 7	6,6	11,0	11,1	5,5	30,7	7,2	1.000/100
	4 - 6 (12-10)	8	GP-M 8	6,6	13,6	12,1	6,8	33,0	8,4	1.000/100
	4 - 6 (12-10)	8	*GP-M 8/1	6,6	11,0	8,1	5,5	27,7	8,4	1.000/100
	4 - 6 (12-10)	10	GP-M 10	6,6	13,6	12,1	6,8	33,0	10,5	1.000/100
	4 - 6 (12-10)	10	GP-M 10/1	6,6	15,5	13,8	7,7	35,7	10,5	1.000/100
	4 - 6 (12-10)	12	GP-M 12	6,6	19,0	15,1	9,5	38,7	13,0	500/100
	4 - 6 (12-10)	14	GP-M 14	6,6	21,0	16,1	10,5	40,7	15,0	500/100
	4 - 6 (12-10)	16	GP-M 16	6,6	24,0	17,1	12,0	43,2	17,0	500/100

* pouze na objednávku