

RUČNÍ BATERIOVÉ NÁŘADÍ IN-LINE

Velmi nízká hluchnost, minimální vibrace. Snadné ovládání jednou rukou. Tělo nářadí je vyrobené z houževnatých plastů s vysokou odolností proti poškození a opotřebení. Nářadí je vybavené moderními Li-Ion bateriemi 18 V / 2 Ah. Bateriový blok je vybaven displejem a dotykovým tlačítkem. Obsluha má kdykoliv přehled o stavu a kapacitě baterie.

Součástí dodávky je plastový kufr, který umožňuje uložení nářadí včetně příslušenství. V nabídce volitelného příslušenství je široká řada vyměnitelných čelistí.

Teplota v pracovní zóně: -15°C + 50°C

Uložení a transport

Typ	Rozměry (mm)	Hmotnost	Poznámka
VAL P22	465×315×116	1,5 kg	Dodává se s nářadím.

Použití

Ukončovací materiál	Max. průřez vodiče (mm ²)
Cu oka a spojky	0,25-16
Izolované koncovky	0,25-16
Dutinky	0,3-35

Technické údaje

Lisovací tlak:	15kN
Hmotnost:	1,74kg
Délka:	337 mm
Výška:	133 mm
Šířka:	81 mm



B 15MD



Průřez vodiče mm ² AWG		Typ ukončovacího materiálu	Sada čelistí
0,25-16	22-6	A...; L...-M; L...-P; S...; RN...; BN...; GN...	MA03/3-15
1,5-10	16-8	A...; L...-M; L...-P	ME03/2-15
10-16	8-6	A...; 2A...; L...-M; L...-P	ME2/3-15
4-10	12-8	T...(NF C 20130); L...-T	MS4/10-15
10-16	8-6	T...(NF C 20130); L...-T	MS10/16-15
10-16	8-6	HR...; HSV...	MH10/16-15
6-16	10-6	DR...(DIN 46235); DSV...(DIN 46267 T1)	MK5/8-15
10-16	8-6	ANE...; AN...; IN...; EN...	NN4-15
0,25-6	22-10	R...; B...; G...(bez koncovky P); PL...; NL...	RBG-15
0,25-6	22-10	R...; B...; G...(bez koncovky P, RF/BF-BF)	RBY-15
0,3-4	22-12	PKE; PKC; PKD; PKT; KE	KE4-15
4-16	12-6	PKE; PKC; PKD; PKT; KE	KE16-15
16-35	6-2	PKE; PKC; PKD; PKT; KE	KE35-15
2,5-4-6	14-12-10	CS4	MCS4-15



Displej baterie



Výměnné sady čelistí



Ergonomicky navržená spoušť



Systém automatického zajištění baterie