

HYDRAULICKÉ LISOVACÍ NÁŘADÍ

Lehká kompaktní řada dvourychlostního hydraulického nářadí se systémem uvolnění tlaku spouští na pracovní páce. Nářadí svojí konstrukcí umožňuje použití standardní čelisti pro řadu 130 kN. Vhodné pro firmy, které provádí instalaci venkovního vedení, pro práci nad hlavou apod. Dvourychlostní systém zaručuje rychlé přiblížení čelisti k lisovanému prvku a automatické přepnutí na pomalejší lisovací rychlost s vysokým tlakem. Natáčení pracovní hlavy o 180° umožňuje optimalizovat vaši pozici při práci. Hydraulický systém je vybaven bezpečnostním ventilem. V případě potřeby je možné provést pomocí spouště uvolnění tlaku kdykoliv v průběhu procesu lisování a vše zkontrolovat.



HT 120

Technické údaje

Lisovací tlak:	120 kN
Hmotnost:	5,7 kg
Délka:	488 mm
Šířka:	138 mm

Použití	
Ukončovací materiál	Max. průřez vodiče (mm ²)
NN oka a spojky	400
VN oka	400
VN spojky *	400
Izolované koncovky	240
„C“ spojky	185

* omezení dle síly kabelové izolace

Uložení a transport			
Typ	Rozměry (mm)	Hmotnost	Poznámka
VAL P3 *	620×380×135	2,5 kg	Dodává se s nářadím.

* Vhodný pro uložení při transportu. Umožňuje uložení až 14 sad lisovacích čelistí.



Plastový kufr VAL P3

Tento typ nářadí se taky dodává v izolovaném provedení „KV“. Nářadí vhodné pro firmy zabývající se opravami a údržbou distribučních sítí.



HT 120-KV

Dvourychlostní systém zaručuje rychlé přiblížení čelisti k lisovanému prvku a automatické přepnutí na pomalejší lisovací rychlost s vysokým tlakem.



Tlačítko pro uvolnění čelisti - konstrukční úprava proti náhodnému/ nechtěnému uvolnění.

Spoušť pro uvolnění tlaku, lze použít kdykoliv v průběhu lisování.

