

HYDRAULICKÉ LISOVACÍ NÁŘADÍ

HT 131-UC

Robustní a kompaktní nářadí s „U“ hlavou z řady 131 kN. Umožňuje využívat všechny standardní čelisti. K dalším přednostem patří možnost využívat čelisti pro tzv. hluboké prolisování trnem používané u hliníkových kabelů. Použití a vlastnosti shodné jako u 131 C.

Technické údaje

Lisovací tlak:	130 kN
Hmotnost:	5,4 kg
Délka:	488 mm
Šířka:	149 mm



Použití

Ukončovací materiál	Max. průřez vodiče (mm ²)
NN oka a spojky	400
VN oka a spojky	400
Hliníkové oka a spojky	300
Izolované koncovky	240
„C“ spojky	185

Uložení a transport

Typ	Rozměry (mm)	Hmotnost	Poznámka
VAL P3 *	620×380×135	2,5 kg	Dodává se s nářadím.
VAL 130 **	360×280×48	3 kg	Na objednávku.



RHU 131-C

Hydraulická lisovací hlava s možností připojení přes hydraulickou rychlospojku na všechny čerpadla a pumpy z výrobního programu fy: CEMBRE. Pracovní rozsah a použití jako HT 131 UC.

Uložení a transport

Typ	Rozměry (mm)	Hmotnost	Poznámka
VAL P26 *	445×290×115	1,2 kg	Na objednávku.
VAL 130 **	360×280×48	3 kg	Na objednávku.
VAL 130-U ***	450×305×80	5 kg	Na objednávku.



Technické údaje

Lisovací tlak:	130 kN
Max. pracovní tlak:	700 barů
Hmotnost:	3,7 kg
Délka:	245 mm
Šířka:	89 mm



VAL 130



VAL 130-U



VAL P26