

HSK-INOX / HSK-INOX-PVDF

Metr.



Materiál INOX 1.4305 / 1.4404

Vložka Polyamid/PVDF

Tvarové těsnění NBR / FPM


O-kroužek NBR / FPM

Krytí IP 68 – 10 bar / IP 69K
v uvedeném rozsahu sevření

Pracovní teplota -40 °C – 100 °C (PA)
-35 °C – 150 °C (PVDF)

Upozornění:

- Jiný těsnicí materiál např. Silikon na poptávku
- Další velikosti na poptávku



AG	\varnothing mm	GL mm	H mm	\varnothing mm	Obj. č HSK-INOX 1.4305 -40 °C – 100 °C	Obj. č HSK-INOX-PVDF 1.4305 -35 °C – 150 °C	Obj. č HSK-INOX 1.4404 -40 °C – 100 °C	Obj. č HSK-INOX-PVDF 1.4404 -35 °C – 150 °C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6,5	19	14	1.695.1200.50	1.696.1200.50	1.675.1200.50	1.676.1200.50
M 12 x 1,5	2 – 5	6,5	19	14	1.695.1200.51	1.696.1200.51	1.675.1200.51	1.676.1200.51
M 16 x 1,5	5 – 10	6	22	22	1.695.1600.50	1.696.1600.50	1.675.1600.50	1.676.1600.50
M 16 x 1,5	3 – 7	6	22	22	1.695.1600.51	1.696.1600.51	1.675.1600.51	1.676.1600.51
M 20 x 1,5	10 – 14	6	23	24	1.695.2000.50	1.696.2000.50	1.675.2000.50	1.676.2000.50
M 20 x 1,5	7 – 12	6	23	24	1.695.2000.51	1.696.2000.51	1.675.2000.51	1.676.2000.51
M 25 x 1,5	13 – 18	7	24	30	1.695.2500.50	1.696.2500.50	1.675.2500.50	1.676.2500.50
M 25 x 1,5	9 – 16	7	24	30	1.695.2500.51	1.696.2500.51	1.675.2500.51	1.676.2500.51
M 32 x 1,5	18 – 25	8	31	41	1.695.3200.50	1.696.3200.50	1.675.3200.50	1.676.3200.50
M 32 x 1,5	13 – 20	8	31	41	1.695.3200.51	1.696.3200.51	1.675.3200.51	1.676.3200.51
M 40 x 1,5	22 – 32	8	37	50	1.695.4000.50	1.696.4000.50	1.675.4000.50	1.676.4000.50
M 40 x 1,5	20 – 26	8	37	50	1.695.4000.51	1.696.4000.51	1.675.4000.51	1.676.4000.51
M 50 x 1,5	32 – 38	9	37	60	1.695.5000.50		1.675.5000.50	
M 50 x 1,5	25 – 31	9	37	60	1.695.5000.51		1.675.5000.51	
M 63 x 1,5	37 – 44	10	38	64/68	1.695.6300.50		1.675.6300.50	
M 63 x 1,5	29 – 35	10	38	64/68	1.695.6300.51		1.675.6300.51	

➔ Vhodné příslušenství najdete od str. 73