

# HYDRAULICKÉ LISOVACÍ NÁŘADÍ

## RHU 1000



Nejsilnější a nejvýkonnější model hydraulické hlavy, který využívá pro lisovací operace čelisti ALCOA. Lze používat všechny obdobné typy čelistí, které splňují parametry pro použití na 100 t hlavách.

Také tuto hlavu je možné připojit přes hydraulickou rychlospojku na všechny čerpadla a pumpy z výrobního programu fy: CEMBRE.

Ve standardním provedení je konstrukčně vyrobená pro připojení na jednočinné pumpy. V případě, že budete potřebovat provést připojení na jiný druh zdroje tlaku, je nutné na tuto skutečnost upozornit při objednání. Firma CMEBRE provede na základě tohoto požadavku úpravy.

Pro snadný přístup do lisovacího prostoru je horní díl snadno demontovatelný. Hlava je z výroby osazena závěsným okem pro bezpečné zavěšení v průběhu práce např. ve výškách.

### Technické údaje

Lisovací tlak:	1100 kN
Max. pracovní tlak:	700 barů
Hmotnost:	50,6 kg
Délka:	414 mm
Šířka:	278 mm

### Uložení a transport

Typ	Rozměry (mm)	Hmotnost	Poznámka
VAL 1000 *	334×244×435	12 kg	Dodává se s nářadím.

\* Vhodný pro uložení při transportu.



Po vložení čelistí zasuňte uzávěr lisovací hlavy.



Vytáhněte čep.



Uzávěr se automaticky otočí...



... do správné polohy.