

HYDRAULICKÉ LISOVACÍ NÁŘADÍ

RHU 450



Hydraulická lisovací hlava s možností připojení přes hydraulickou rychlospojku na všechny čerpadla a pumpy z výrobního programu fy: CEMBRE.

Hlava je určená pro lisování ukončovacího materiálu až do 1000 mm².

Z volitelného příslušenství je možné tento typ doplnit o adaptér AU 450-130 D, který umožňuje používání standardních čelistí pro řadu nářadí „130 kN“.

Technické údaje

Lisovací tlak:	450 kN
Max. pracovní tlak:	700 barů
Hmotnost:	10,3 kg
Délka:	260 mm
Šířka:	120 mm

Použití (6-hrané čelisti dle DIN 48083)

Materiál	Max. průřez vodiče (mm ²)
Měď	1000
Hliník	1000
Hliník/Ocel	680/85

Uložení a transport

Typ	Rozměry (mm)	Hmotnost	Poznámka
VAL 450 *	285×212×124	2,8 kg	Dodává se s nářadím.

* Vhodný pro uložení při transportu.



RHU 520



Hydraulická lisovací hlava s možností připojení přes hydraulickou rychlospojku na všechny čerpadla a pumpy z výrobního programu fy: CEMBRE.

Hlava je určená pro lisování ukončovacího materiálu až do 1200 mm² standardní ukončovací materiál a 630 mm² ukončovací a spojovací prvky pro vysoké napětí - přenosové soustavy.

Z volitelného příslušenství je možné tento typ doplnit o adaptér AU 450-130 D, který umožňuje používání standardních čelistí pro řadu nářadí „130 kN“.

Technické údaje

Lisovací tlak:	520 kN
Max. pracovní tlak:	700 barů
Hmotnost:	18 kg
Délka:	306 mm
Šířka:	200 mm

Použití

Ukončovací materiál	Max. průřez vodiče (mm ²)
Oka a spojky	1200
VN trakční vedení	630

Uložení a transport

Typ	Rozměry (mm)	Hmotnost	Poznámka
VAL 520 *	384×231×145	3,2 kg	Na objednávku.
VAL MAT 520 **	500×310×68	5,1 kg	Na objednávku.

* Vhodný pro uložení při transportu.

** Vhodný pro uložení 10 sad lisovacích čelistí.



VAL MAT 520



VAL 520