

PNEUMATICKÉ LISOVACÍ NÁŘADÍ

PNB-6KE, PNB-7KE



Snadno přenosné pneumatické nářadí zaručující vysoký pracovní výkon se snadným ovládním. Nízká váha, vhodný tvar a přirozené držení v souladu s ergonomií, zaručují vysoký pracovní výkon bez negativních vlivů na obsluhu. Nářadí má minimální nároky na údržbu a nepotřebuje v průběhu používání žádné seřizování a kalibraci.

Technické údaje

Provozní tlak vzduchu:	4-6 barů (atm)
Přívodní hadice:	2 m (spirální - součást dodávky)
Rozměry:	Ø 44 x 200 mm
Hmotnost:	0,4 kg
Připojení na rozvod tlakového vzduchu:	rychlospojka

Pracovní rozsah

PNB-6KE	0.25 – 2.5 mm ²
PNB-7KE	4 – 10 mm ²



PNB-6KE-T, PNB-7KE-T



Stolní provedení modelu PNB pro dílny se zásobníkem ukončovacích prvků a nožním ovládním. Obsluha má k dispozici obě ruce pro vlastní práci. Nářadí má minimální nároky na údržbu a nepotřebuje v průběhu používání žádné seřizování a kalibraci.

Technické údaje

Provozní tlak vzduchu:	4-6 barů (atm)
Přívodní hadice:	2 m (spirální - součást dodávky)
Rozměry:	Ø 140 x 200 x 70 mm
Hmotnost:	1 kg
Připojení na rozvod tlakového vzduchu:	rychlospojka

Pracovní rozsah

PNB-6KE-T	0.25 – 2.5 mm ²
PNB-7KE-T	4 – 10 mm ²

