

HSK-Ex-e Standardní kabelové vývodky

HSK-M-Ex / HSK-M-PVDF-Ex


Metr.-dlouhá



Materiál	ponikovaná mosaz
Vložka	Polyamid/PVDF
Tvarové těsnění	NBR/FPM
O-kroužek	NBR/FPM
Krytí	IP 68 – 10 bar / IP 69K v uvedeném rozsahu sevření
Pracovní teplota	-20 °C – 95 °C / -60 °C – 95 °C -20 °C – 130 °C (PVDF)



Mezinárodní certifikáty najdete na str. 176 nebo na internetu: www.hummel.com



AG	\varnothing mm	GL mm	H mm	\varnothing mm	Obj. č HSK-M-Ex -20 °C – 95 °C	Obj. č HSK-M-Ex -60 °C – 95 °C	Obj. č HSK-M-PVDF-Ex -20 °C – 130 °C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	10	19	14	1.610.1200.30	1.640.1200.30	1.660.1200.30
M 12 x 1,5	2 – 5	10	19	14	1.610.1200.31	1.640.1200.31	1.660.1200.31
M 16 x 1,5	4 – 8	10	21	17/19	1.610.1600.30	1.640.1600.30	1.660.1600.30
M 16 x 1,5	2 – 6	10	21	17/19	1.610.1600.31	1.640.1600.31	1.660.1600.31
M 16 x 1,5	6 – 10	10	22	20	1.610.1611.30	1.640.1611.30	1.660.1611.30
M 16 x 1,5	3 – 7	10	22	20	1.610.1611.31	1.640.1611.31	1.660.1611.31
M 20 x 1,5	6 – 12	10	23	22	1.610.2000.30	1.640.2000.30	1.660.2000.30
M 20 x 1,5	5 – 9	10	23	22	1.610.2000.31	1.640.2000.31	1.660.2000.31
M 20 x 1,5	10 – 14	10	24	24	1.610.2016.30	1.640.2016.30	1.660.2016.30
M 20 x 1,5	7 – 12	10	24	24	1.610.2016.31	1.640.2016.31	1.660.2016.31
M 25 x 1,5	14 – 18	12	26	30	1.610.2500.30	1.640.2500.30	1.660.2500.30
M 25 x 1,5	10 – 16	12	26	30	1.610.2500.31	1.640.2500.31	1.660.2500.31
M 32 x 1,5	20 – 25	12	31	40	1.610.3200.30	1.640.3200.30	1.660.3200.30
M 32 x 1,5	13 – 20	12	31	40	1.610.3200.31	1.640.3200.31	1.660.3200.31
M 40 x 1,5	22 – 32	15	37	50	1.610.4000.30	1.640.4000.30	1.660.4000.30
M 40 x 1,5	20 – 26	15	37	50	1.610.4000.31	1.640.4000.31	1.660.4000.31
M 50 x 1,5	32 – 38	15	37	57	1.610.5000.30	1.640.5000.30	
M 50 x 1,5	25 – 31	15	37	57	1.610.5000.31	1.640.5000.31	
M 63 x 1,5	37 – 44	15	38	64/68	1.610.6300.30	1.640.6300.30	
M 63 x 1,5	29 – 35	15	38	64/68	1.610.6300.31	1.640.6300.31	

➔ Odpovídající příslušenství najdete od str.73 a od str.143